# Verniz de óleo de linhaça

Ficha de informação técnica

750ml / Item no.110928 / EAN 4016215110928

Verniz de óleo de linhaça de alta qualidade à base de óleo de linhaça natural para a proteção e o cuidado eficazes da madeira interior e exterior. Penetra profundamente na madeira, tem um efeito impregnante e protege de forma fiável contra a humidade e a sujidade. Realça a estrutura natural da madeira, não contém resinas e seca até ficar transparente. Ideal para móveis, cercas, vigas, bancadas de trabalho e muitas outras superfícies de madeira - para uma proteção duradoura e natural da madeira.

- Óleo natural de linhaça
- Sem resina
- Transparente
- Ideal também para a produção de primários pigmentados e como aditivo para cores de artistas

## Domínio de aplicação

Proteção da madeira para selagem de móveis, vigas, vedações e bancadas de trabalho. Repelente de água, respirável, resistente às intempéries e também adequado para primários pigmentados.

## Preparação

O verniz de óleo de linhaça baufan é aplicado diretamente sobre madeira seca, limpa e estável. O teor de humidade da madeira não deve ser superior a 15 %.

## Processamento

Primário para madeira: Diluir o verniz de óleo de linhaça baufan 1:1 com um substituto da terebintina e aplicar na superfície da madeira com uma escova macia ou um pano. Para madeira muito absorvente ou porosa, aplicar uma segunda demão após secagem intermédia completa. Remover o excesso de óleo após cerca de 10 minutos. Preparação de cores de óleo e de artista: Misturar pigmentos de cor disponíveis no mercado com verniz de óleo de linhaça não diluído para formar uma pasta espessa, que é depois ajustada à consistência de pincel adicionando verniz de óleo de linhaça e um pouco de substituto de terebintina. Tempo de secagem: cerca de 24 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis.

## Consumo

Aproximadamente 100 ml/m² - dependendo da absorção da madeira. Determinar a quantidade exacta utilizada através de uma aplicação experimental no objeto.

## Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado e conservar num local fresco mas sem gelo. Prazo de validade mínimo: 36 meses após a abertura.

## Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar circulante e substrato Manter fora do alcance das crianças. Cobrir as superfícies que não vão ser pintadas. Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar imediatamente com água abundante. Limpar as ferramentas imediatamente após a utilização com um substituto da terebintina. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Os panos usados podem ter tendência para a combustão espontânea. Por isso, molhar os utensílios utilizados com água e estendê-los ao ar livre para secar. Deitar fora os recipientes vazios apenas para reciclagem. Eliminar os recipientes com resíduos de acordo com o código de resíduos EWC n.º 08 01 11.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

**Dica:**
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.