Vopsire și reparare fleece 0.10m x 10m

Fișă cu informații tehnice

0,1m x 10m / Articolul nr.322110 / EAN 4007954096017

Pânză din fibră de sticlă pentru repararea fiabilă a fisurilor fine și a fisurilor de plasă de pe pereți și tavane și pentru o gamă largă de reparații ale fisurilor în sectorul construcțiilor. Ideal ca bandă de armare la umplerea plăcilor de gips-carton. Asigură suprafețe stabile permanent, fără fisuri și creează un substrat optim pentru acoperiri ulterioare.

- interior și exterior
- Rezistent la apă și intemperii
- Ușor de procesat
- 20 de role în cutie de prezentare

Domeniu de aplicare

Pânză din fibră de sticlă pentru repararea fisurilor interioare și exterioare de pe pereți și tavane și ca benzi de armare pentru gips-carton.

Procesare

Aplicați uniform compusul de nivelare pe substrat cu ajutorul unei mistrii crestate. Dacă substratul este neted, materialul textil poate fi lipit direct de substrat folosind adeziv în pastă sau dispersie. Așezați fleece-ul pentru vopsire și reparații în material fără cute sau bule și neteziți-l. După ce s-a uscat complet, amorsați suprafața renovată cu un grund fără solvenți, de exemplu PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. Pânza de vopsit și reparat poate fi umplută sau lipită cap la cap sau suprapusă cu o cusătură dublă tăiată ulterior.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.