Multi-fluid Olafirn MF

Fișă cu informații tehnice

1l / Articolul nr.520212 / EAN 4007954146026

Concentrat izolant pentru neutralizarea în siguranță a substraturilor alcaline care conțin var și ciment. Reduce excesul de alcalinitate, previne eflorescența și asigură o bază uniformă, adezivă pentru acoperiri ulterioare. Ideal pentru pretratarea substratului.

- Previne deteriorarea vopselei și petele
- Pentru pretratarea zonelor noi de tencuială
- Întărește și etanșează suprafețele de tencuială friabile și șlefuite
- Împotriva eflorescenței sărurilor solubile de var
- pentru a combate salpetrul de zidărie în stadiile inițiale
- Amorsă în tehnica vopselei silicatice
- Poate fi diluat până la 1:4 cu apă

Domeniu de aplicare

OLAFIRN neutralizează și compactează substraturile de var și ciment, previne eflorescența și petele și izolează urmele de apă și funingine.

Pregătire

Tencuiala proaspătă și betonul trebuie să fie complet întărite înainte de tratamentul cu OLAFIRN. Nu fluorați tencuiala proaspătă timp de 14 zile. Îndepărtați orice particule libere din substrat.

Procesare

Diluați OLAFIRN cu apă într-un raport de 1:4 și aplicați soluția de două ori pe suprafață cu ajutorul unei pensule. Recipientele și uneltele trebuie să fie rezistente la acizi și trebuie curățate cu apă imediat după utilizare. După uscare, clătiți din nou suprafețele tratate cu apă. Protejați materialele nerezistente la acid (de exemplu, marmură, sticlă, gresie etc.) împotriva stropilor și, dacă este necesar, clătiți imediat cu apă.

Consum

1 litru este suficient pentru aprox. 10-12 m² atunci când este aplicat de două ori

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: cel puțin + 5 °C pentru material și aerul circulant Cod deșeu nr. 060106 Eliminați numai recipientele goale pentru reciclare. Reziduurile de material pot fi eliminate ca soluție sau uscate în conformitate cu codul de deșeuri nr. 170904 (deșeuri mixte din construcții și demolări), în conformitate cu codul de deșeuri nr. 060106 (alți acizi) sau ca deșeuri menajere.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.