Impregnare fațadă Silifirn W

Fișă cu informații tehnice

1l / Articolul nr.521010 / EAN 4007954149010

Impregnare de fațadă cu siloxan fără solvenți pentru substraturi minerale. Hidrofobizează suprafața, protejează în mod fiabil împotriva umidității și a ploii torențiale și, în același timp, menține respirabilitatea fațadei. Incolor, profund eficient și ideal pentru protecția pe termen lung împotriva intemperiilor.

- Previne umiditatea și absorbția apei
- fără solvent
- Pe bază de apă
- incolor, transparent
- Foarte permeabil la vaporii de apă, respirabil
- respingător de murdărie
- Previne înghețul și deteriorările structurale
- vopsibil

Domeniu de aplicare

SILIFIRN W impregnează substraturile minerale pentru a le face hidrofobe, protejează împotriva umezelii, înghețului și murdăririi - în interior și în exterior.

Pregătire

Suportul trebuie să fie stabil și lipsit de agenți de separare (grăsime, ulei de mucegai etc.). Măsurile de curățare, cum ar fi îndepărtarea depunerilor verzi (mușchi, licheni etc.), trebuie să fie efectuate cu atenție înainte de impregnare. După efectuarea măsurilor de curățare, suprafețele trebuie să fie complet uscate înainte de următoarea etapă de lucru.

Procesare

Aplicați SILIFIRN W de sus în jos de două ori, umed pe umed, cu o pensulă sau o pensulă.

Consum

300 - 400 ml/m² când se aplică de două ori - în funcție de substrat. Determinați cantitatea exactă utilizată prin aplicare de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

Defectele structurale precum fisurile din zidărie, rosturile lipsă etc. trebuie închise/reparate înainte de tratament. Nu executați lucrările în lumina directă a soarelui. Suprafețele care nu urmează să fie tratate trebuie protejate în prealabil prin luarea măsurilor corespunzătoare. Echipamentul individual de protecție (ochelari de protecție, mănuși) trebuie purtat în timpul aplicării. În general, este posibilă adâncirea culorii, de aceea creați o zonă de testare într-un loc discret. Nu aplicați la temperaturi ale obiectului sau ale camerei sub +5 °C. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de material uscat pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Eliminați reziduurile lichide în conformitate cu codul de deșeu EWC nr. 08 01 12

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.