

Lac special pentru gresie și faianță 3 în 1

Fișă cu informații tehnice

750ml / Articolul nr.025024 / EAN 4016215025024



Acest lac special pe bază de apă este ideal pentru acoperirea plăcilor ceramice de perete în interior. Combină grundul, stratul de finisare și etanșatorul într-o singură aplicare, oferă aderență optimă și un finisaj mat mătăsos, alb. Nu îngălbeniște, are un conținut scăzut de miros și se aplică ușor cu rola sau pensula.

- Amorsă, strat de finisare și etanșare într-un singur produs
- mătase albă mată
- Aderență optimă
- fără îngălbenire
- Miros scăzut

Domeniu de aplicare

Vopsea pe bază de apă pentru plăci ceramice de interior - satin mat, fără grund, ideală pentru băi și bucătării.

Pregătire

Plăcile trebuie să fie uscate, curate și lipsite de praf și grăsime. Curățați bine gresia cu bausfan Multi-Clean. Săpunul, calcarul și reziduurile de silicon trebuie îndepărtate. Reparați rosturile deteriorate sau găurile pentru dibluri cu bausfan Tile and Joint Repair și lăsați să se usuce bine înainte de continuarea tratamentului. Mascăți suprafețele învecinate, cum ar fi podelele și obiectele sanitare.

Procesare

Aplicați lacul pentru plăci de două până la trei ori cu o rolă de lac cu peri scurți, cu uscare intermediară. Îndepărtați banda adezivă imediat după aplicarea lacului. Lacul este uscat la atingere după aproximativ 60 de minute și poate fi vopsit după 4-6 ore - timpul de uscare poate fi mai lung în condiții ambientale nefavorabile (de exemplu, temperatură scăzută sau umiditate ridicată). Pentru acoperiri colorate, vopseaua pentru gresie poate fi colorată cu până la 10 ml de concentrat de colorare universală decomix per cutie de 750 ml.

Consum

aprox. 100 ml/m². Conținutul este suficient pentru aprox. 7,5 m² pentru un singur strat și aprox. 3,75 m² pentru două straturi.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, ferit de îngheț, la îndemâna copiilor.

Note

Suprafața lăcuită poate fi curățată cu detergenți de uz casnic obișnuiți (nu utilizați detergenți abrazivi). Nu este potrivit pentru spațiile umede. Respectați fișa tehnică. Nu aplicați sub +8 °C. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. La pulverizare se pot produce picături respirabile periculoase. Nu inhalați aerosoli sau ceață. Eliminați numai recipientele goale pentru reciclare. Reziduurile de material uscat pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Eliminați reziduurile nevindecate în conformitate cu codul de deșeuri EWC nr. 08 01 11. Valoarea limită COV UE pentru acest produs (cat.: A/i, Wb) = 140 g/l. Conținutul de COV al acestui produs este de maximum 140 g/l.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.