

Primer cu penetrare profundă - fără solvent

Fișă cu informații tehnice

1l / Articolul nr.101506 / EAN 4016215101506
5l / Articolul nr.101520 / EAN 4016215101520
10l / Articolul nr.101551 / EAN 4016215101551



Amorsa noastră specială cu efect de penetrare ridicat pătrunde adânc în substrat, consolidează în mod fiabil suprafețele șlefuite și calcarate și asigură o absorbție uniformă, redusă. Baza ideală pentru acoperiri de lungă durată și rezultate finale perfecte - sigure, eficiente și profesionale.

- Amorsă acrilică Hydrosol fără solventi
- Efect de adâncime ridicat datorită dispersiei ultrafine a hidrosolului
- Gata de utilizare pentru consolidarea substraturilor de șlefuire și cretare
- Poate fi diluat până la 1:1 cu apă pentru a regla absorbția
- uscare transparentă
- pentru interior și exterior

Domeniu de aplicare

baufan Tiefgrund LF este un grund special cu o adâncime mare de penetrare pentru consolidarea substraturilor de șlefuire și cretare și pentru reducerea absorbției.

Pregătire

Potrivit pentru toate substraturile minerale, cum ar fi betonul, tencuiala, cărămida etc. și pentru gips-carton. Suportul trebuie să fie curat, uscat, absorbant și lipsit de agenți de dezlipire. Substraturile care nu pot fi consolidate sau care nu aderă suficient trebuie îndepărtate complet. În caz de îndoială, creați o suprafață de testare.

Procesare

Coordonați grundul cu produsul următor. Pentru a regla absorbția, baufan Tiefgrund LF poate fi diluat cu apă până la 1:1. Se agită sau se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o perie, o pensulă sau un echipament de pulverizare adecvat. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Acoperiți în prealabil suprafețele care nu urmează să fie tratate, deoarece stropii uscați sunt dificil de îndepărtat ulterior. Timp de uscare: aprox. 6 - 8 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile.

Consum

1 litru = aprox. 10 m² pentru strat nediluat Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea unui strat de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț