Adeziv pentru fibră de sticlă și țesătură de renovare

Fișă cu informații tehnice

500g / Articolul nr.102619 / EAN 4016215102619

Adeziv special de înaltă calitate pentru lipirea sigură și durabilă a țesăturilor din fibră de sticlă, a țesăturilor de renovare și de vopsitorie, precum și a acoperirilor de perete grele. Impresionează prin puterea adezivă foarte puternică, rezistența foarte mare la umiditate și uscarea transparentă. Ușor de aplicat cu o rolă sau o pensulă și ideal pentru utilizare în interior. Asigură rezultate curate și o bază optimă pentru lucrările ulterioare.

- pentru țesături din fibră de sticlă, vată de pictor, acoperiri de perete grele (de exemplu, vinil sau material textil) și tapet din așchii de lemn
- Putere adezivă foarte puternică
- Rezistență foarte mare la umezeală atunci când este vopsit
- uscare transparentă

Domeniu de aplicare

Pastă pentru țesături din fibră de sticlă, nețesute, așchii de lemn și acoperiri de perete grele din vinil sau textile. Pentru lipire sigură și permanentă în interior. Ideală.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, stabil, uniform, uniform absorbant și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați tapetul vechi și vopseaua slab aderentă. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu mastic de interior baufan. Pretratați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase și suprafețele șlefuite cu baufan Deep Penetrating Primer LF.

Procesare

Raport de amestecare: Prelipire: Se amestecă 1:20 = 10 litri de apă = aprox. 70 m² Așchii de lemn: Se amestecă 1:11 = 5,5 litri de apă = aprox. 30 m² Lână de renovare și de armare, lână gofrată, așchii de lemn nețesute, tapet textil, acoperiri de perete grele: Se amestecă 1:10 = 5 litri de apă = aprox. 25 m² Țesătură de sticlă: Se amestecă 1:8 = 4 litri de apă = aprox. 22,5 m² Se presară conținutul ambalajului rapid și rapid în apă rece, amestecând energic și se continuă amestecarea pentru scurt timp. După aprox. 15 minute, amestecați din nou energic. Aplicați adezivul uniform pe suport cu o rolă sau o pensulă cu peri scurți pe lățimea foii. Așezați foaia tăiată la dimensiune în patul proaspăt de adeziv și apăsați uniform și fără bule. Trebuie respectate instrucțiunile de prelucrare ale producătorului de tapet sau de acoperire. În cazul în care producătorul solicită acest lucru, aplicați adezivul direct pe acoperirea de perete și lipiți-o după timpul de înmuiere prescris. Nu vopsiți acoperirea de perete cu vopsea emulsie până când adezivul nu este complet uscat.

Depozitare

A se păstra într-un loc sigur pentru copii, răcoros și uscat.

Note

Nu prelucrați sub +5 °C. Îndepărtați imediat reziduurile de adeziv cu apă. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Reziduurile de material uscate pot fi eliminate cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Cod deșeu EWC nr. 08 04 14.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.