Lac cu ulei de semințe de in

Fișă cu informații tehnice

750ml / Articolul nr.110928 / EAN 4016215110928

Lac de calitate superioară pe bază de ulei natural de in pentru protecția și îngrijirea eficientă a lemnului de interior și exterior. Pătrunde adânc în lemn, are efect de impregnare și protejează în mod fiabil împotriva umidității și a murdăriei. Subliniază structura naturală a lemnului, nu conține rășină și se usucă până la un finisaj transparent. Ideal pentru mobilier, garduri, grinzi, blaturi de lucru și multe alte suprafețe din lemn - pentru o protecție durabilă și naturală a lemnului.

- Ulei natural din semințe de in
- Fără rășină
- Transparent
- De asemenea, ideal pentru producerea de grunduri pigmentate și ca aditiv pentru culorile artiștilor

Domeniu de aplicare

Protecția lemnului pentru etanșarea mobilierului, grinzilor, gardurilor și blaturilor de lucru. Hidrofugă, respirabilă, rezistentă la intemperii și potrivită și pentru grunduri pigmentate.

Pregătire

Lacul baufan Linseed Oil se aplică direct pe lemn uscat, curat și stabil. Conținutul de umiditate al lemnului nu trebuie să depășească 15 %.

Procesare

Amorsarea lemnului: Diluați Lacul baufan cu ulei de semințe de in 1:1 cu înlocuitor de terebentină și aplicați pe suprafața lemnului cu o perie moale sau o cârpă. Pentru lemnul foarte absorbant sau poros, aplicați un al doilea strat după uscarea intermediară completă. Îndepărtați excesul de ulei după aprox. 10 minute. Prepararea culorilor în ulei și artistice: Amestecați pigmenții coloranți disponibili în comerț cu lac de ulei de in nediluat pentru a forma o pastă groasă, care este apoi ajustată la consistența pensulei prin adăugarea lacului de ulei de in și a puțin substitut de terebentină. Timp de uscare: aprox. 24 de ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile.

Consum

Aproximativ 100 ml/m² - în funcție de capacitatea de absorbție a lemnului. Determinați cantitatea exactă utilizată prin aplicare de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Termen minim de valabilitate: 36 de luni de la deschidere.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer circulant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acoperiți suprafețele care nu urmează să fie vopsite. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Curățați uneltele imediat după utilizare cu înlocuitor de terebentină. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Pânzele folosite pot avea tendința de ardere spontană. Prin urmare, înmuiați ustensilele utilizate cu apă și întindeți-le în aer liber pentru a se usca. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Eliminați recipientele cu reziduuri în conformitate cu codul de deșeu EWC nr. 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.