

# Wallpaper Power Remover

Fișă cu informații tehnice

1l / Articolul nr.102299 / EAN 4016215102299



Decapant extra puternic pentru așchii de lemn, de calitate master, pentru îndepărtarea fără efort a așchiilor de lemn multistrat și a altor tapeturi greu de îndepărtat. Formula extrem de eficientă pătrunde adânc în straturi, îndepărtează rapid și fiabil chiar și aderențele dificile și economisește timp în timpul lucrărilor de renovare. Foarte economic, ușor de aplicat cu o pensulă și ideal pentru utilizare în interior - pentru suprafețe curate și pregătirea optimă a noilor modele de pereți.

- Ideal pentru așchii de lemn vopsite și tapet greu
- Putere de dizolvare foarte puternică și capacitate de penetrare extrem de mare
- Înmuiera rapidă a tapetului
- Conține agenți tensioactivi biodegradabili

## Domeniu de aplicare

Decapant dur pentru tapet de hârtie, textil și vinil, precum și pentru distemper. De asemenea, îndepărtează așchiile de lemn vopsite rapid, complet și fiabil în interior.

## Pregătire

Pentru tapet de hârtie, textile și vinil, precum și pentru acoperiri cu tempera.

## Procesare

Se amestecă 250 ml baufan Rauhfaser-Kraftlöser în 5 litri de apă. Pentru tapeturile ușoare, cantitatea de apă adăugată poate fi mărită la 10,0 litri. Diluați cantitățile mai mari în proporția corespunzătoare. Apa fierbinte sporește efectul. Aplicați soluția cu generozitate cu o pensulă sau cu un pulverizator adecvat (nu inhalați ceața de pulverizare) și lăsați să acționeze timp de aproximativ 15 minute. Repetați aplicarea dacă este necesar. Tapetul îmbibat poate fi apoi îndepărtat cu ușurință. Rugosați tapetul rezistent la apă și tapetul vopsit cu o rolă cu ace sau un șmirghel grosier înainte de tratament. Pentru a îndepărta straturile de tempera, aplicați baufan Rauhfaser Kraftlöser (diluție 1:60) pe suprafață și îndepărtați cu un răzuitor după un timp scurt de expunere. Îndepărtați orice reziduu prin spălare. Detergentul de fibre este neutru. Petele pot fi îndepărtate ușor cu apă. Lipirea ulterioară nu este afectată. Curățați uneltele cu apă.

## Consum

1,0 litru este suficient pentru aprox. 150 - 200 m<sup>2</sup> (în funcție de diluție)

## Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

## Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer circulant și substrat  
Note importante: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării. Evitați contactul cu ochii și pielea. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.

## Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.