Repararea lemnului

Fișă cu informații tehnice

400g / Articolul nr.101025 / EAN 4016215101025

Repararea lemnului gata de utilizare este un compus de nivelare pe bază de dispersie de culoare maro deschis, cu o capacitate mare de umplere. Este curat și ușor de aplicat, se întărește fără să crape și rămâne ușor flexibil pentru a compensa mișcarea naturală a lemnului. Ideal pentru reparații la lemn în interior și - cu un strat adecvat - și în exterior.

- Filler maro deschis pentru repararea fisurilor, găurilor și imperfecțiunilor
- Capacitate mare de umplere
- se întărește fără să crape
- vopsibil
- Poate fi folosit atât în interior, cât și în exterior, cu un strat de acoperire rezistent la intemperii

Domeniu de aplicare

Filler pentru lemn pentru umplerea și netezirea fisurilor, găurilor și marginilor. Flexibil după întărire, pentru interior și exterior cu strat rezistent la intemperii. Calitate profesională.

Pregătire

Pentru suprafețe din lemn. Suportul trebuie să fie curat, solid și lipsit de agenți de separare. Lemnul afectat de intemperii trebuie îndepărtat până la stratul sănătos.

Procesare

Frământați bine tubul înainte de utilizare. Apăsați materialul de umplutură direct în zona de reparat și neteziți cu o spatulă. Acest produs poate fi aplicat într-un singur strat până la o grosime de 5 mm. Pentru găuri mai adânci, se poate aplica un strat suplimentar după ce primul strat s-a uscat complet. După întărirea completă, materialul de umplutură poate fi vopsit cu toate vopselele și lacurile pe bază de apă. În cazul utilizării în exterior, trebuie aplicat un strat de acoperire rezistent la intemperii după uscarea completă. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 12 ore (în funcție de grosimea stratului) în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Colorare: Cu concentrate de colorare universale.

Consum

Pe mm grosime de aplicare → aprox. 1,8 kg/m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 48 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.