Umplutură Ready-Mix

Fișă cu informații tehnice

400g / Articolul nr.101216 / EAN 4016215101216

Filler în dispersie gata de utilizare pentru nivelarea rapidă și curată a substraturilor inegale și umplerea fiabilă a fisurilor, găurilor și imperfecțiunilor. Ușor de aplicat, aderență foarte bună și poate fi șlefuit după uscare. Ideal pentru lucrări de renovare și reparații interioare și exterioare și pregătirea ideală pentru vopsele și acoperiri ulterioare.

- Pentru suprafețe interioare și exterioare ale pereților și tavanelor
- Ranforsat cu fibre pentru rezistență ridicată
- se întărește fără să crape
- Aplicabilitate universală pe substraturi minerale și suprafețe vopsite

Domeniu de aplicare

Masă de nivelare gata de utilizare pentru umplerea fisurilor și găurilor mici și pentru nivelarea denivelărilor.

Pregătire

Pentru toate substraturile minerale (de ex. tencuială, beton și zidărie), precum și pentru suprafețele vopsite. Suportul trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de praf și grăsimi. Amorsați substraturile foarte absorbante, șlefuite și cretate, dacă este necesar

Procesare

Frământați bine tubul înainte de utilizare. Presați compusul de nivelare în zona deteriorată și neteziți cu o spatulă. Pentru aplicarea pe întreaga suprafață, grosimea maximă a stratului este de 5 mm. Dacă este necesar, se poate aplica un al doilea strat după ce primul strat s-a uscat complet.

Depozitare

Păstrați tubul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de prelucrare: +5 °C pentru material, aer circulant și substrat Nu prelucrați sub +5 °C. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Eliminați reziduurile nevindecate în conformitate cu codul de deșeuri nr. EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.