

Painter Renovator + Smooth Fleece RV 130

Технический информационный листок



1 Stück / Артикул отсутствует.009609000 / EAN 4007954096093

Этот гладкий флизелин идеально подходит для обновления настенных покрытий и заделки больших поверхностных трещин. Он создает ровную, стабильную основу для последующих красок или покрытий и обеспечивает гладкий, ровный вид поверхности. Идеально подходит для создания прочных и высококачественных внутренних поверхностей стен.

- на основе целлюлозных волокон
- идеально подходит для панелей pufatherm
- Идеальная подготовка основания для последующей оклейки обоями и окраски внутренних помещений
- Высокое качество благодаря высокой плотности: около 130 г/м²
- Огнестойкость в соответствии с классом огнестойкости B1 DIN 4102

Область применения

Малярный флизелин и гладкий флизелин для обновления стеновых покрытий, заделки трещин и подготовки основания под оклейку обоями и покраску.

Подготовка

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Удалите старые обои и несмываемые краски. Сильно впитывающие и мелящиеся основания предварительно обработайте грунтовкой глубокого проникновения. Выровняйте шероховатые основания с помощью выравнивающих составов.

Обработка

1. Для приклеивания рекомендуется использовать клей для ткани GF, клей для стеклоткани и флизелина GK или клей для настенных покрытий. Покройте стену на ширину полотна и приложите флизелин без времени выдержки. Прижмите подходящим инструментом. Для выравнивания неровных поверхностей рекомендуется нанести на основание полистирольный клей или Akkord-Spachtel AS5 с помощью зубчатого шпателя C1. Затем вложите в него флизелин и прижмите.

Потребление

прибл. 130 г/м²

Хранение

Сухое хранение

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.