

Эффект глиттера

Технический информационный листок

80ml / Артикул отсутствует.073308001 / EAN 4007955733089 (Золото)
80ml / Артикул отсутствует.073408001 / EAN 4007955734086 (Silber)
80ml / Артикул отсутствует.073508001 / EAN 4007955735083 (Мульти)



Эффективная добавка с блестками для стандартных эмульсионных красок и лаков. Придает прозрачным или цветным краскам эффект сверкающего глиттера. Интенсивность можно варьировать в зависимости от дозировки. Идеально подходит для создания креативных рисунков на стенах и красках.

- 80 мл для примерно 2,5 литров краски

Область применения

Эффект глиттера для эмульсионных красок, лаков, глазурей, фасадных и силикатных красок - для создания блестящих эффектов глиттера в помещении и на улице.

Подготовка

Основание должно быть сухим, прочным и очищенным от пыли и жира. Заделайте трещины и отверстия. Грунтуйте сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания.

Обработка

Смешайте 80 мл Glitter Effect с 2,5 литрами краски. Интенсивность может быть увеличена при использовании большей дозировки и зависит от уровня блеска, цветового тона и качества выбранного базового цвета. Минимальная дозировка не должна быть меньше 3 % и не должна превышать 10 %. Краски для стен без консервантов с высоким значением pH могут ухудшить эффект глиттера через несколько дней после смешивания, поэтому краски для стен с высоким значением pH следует использовать сразу после смешивания. Не используйте в продуктах со значением pH более 11,4. Всегда хорошо перемешивайте краску, чтобы глиттер хорошо распределился. Используйте краску как обычно. Полный эффект глиттера достигается только после полного высыхания. Для усиления эффекта аккуратно протрите полностью сухую поверхность влажной тканью.

Потребление

Содержимого хватит примерно на 2,5 литра краски.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Используйте сразу после смешивания, храните в недоступном для детей месте. Соблюдайте правила безопасности для базового цвета. Не использовать при температуре основания и комнатной температуре ниже + 5 °C. Сразу после использования очищайте инструменты водой. Пустую тару сдавайте только на переработку. Высохшие остатки краски можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Код отхода № EWC 08 01 11.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.