

Отделка кристаллов - белый перлмут

Технический информационный листок



2,5l / Артикул отсутствует.017601074 / EAN 4044899176015

Декоративная краска с эффектом кристаллов и настоящими стеклянными шариками для создания необычных поверхностей. Не содержит растворителей, легко наносится и действует всего в один слой. Создает мерцающие, текстурированные настенные рисунки внутри помещений. Может использоваться на различных основаниях и наноситься в несколько слоев. Идеально подходит для создания креативных акцентов в помещении.

- Креативный дизайн поверхности всего за один рабочий шаг
- 750 мл примерно на 4 м²

Область применения

Акриловое покрытие Crystal-Finish со стеклянными шариками - идеально для стен и потолков. Для обоев, штукатурки и каменной кладки, создает элегантный эффект глянца.

Подготовка

Основание должно быть прочным, сухим, устойчивым и не содержать отделяющих веществ (пыль, опалубочное масло и т.д.). Удалите плохо прилипшую краску, обои и отвалившуюся штукатурку. Заделайте отверстия и трещины. Сильно впитывающие, шлифующиеся и мелящиеся основания необходимо загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Выровняйте различия в цветовом тоне с помощью пигментированной грунтовки. Гладкий ремонтный флизелин - идеальное основание.

Обработка

Crystal Finish готов к применению и может наноситься кистью крест-накрест. Возможно нанесение нескольких слоев. Crystal Finish Pearl можно колеровать с помощью 10% колеровочного концентрата в любой цвет для создания индивидуального цветового решения. Для получения одинакового оттенка смешайте разные партии перед нанесением. После нанесения дайте высохнуть в течение примерно 8 часов. Не наносить при температуре основания и помещения ниже +5°C. Сразу после использования очистите инструменты водой.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, но незамерзающем месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Примечания

Утилизируйте только пустые контейнеры. Высушенные остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизируйте в соответствии с кодом отходов № EWC 08 01 12.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.