

Заполнитель фасадов и влажных помещений

Технический информационный листок

400g / Артикул отсутствует.020333 / EAN 4016215020333



Готовая к применению белая эмульсионная выравнивающая смесь для внутренних и наружных поверхностей стен и потолков. Идеально подходит для влажных помещений (таких как кухни, ванные комнаты, гаражи) и для небольших работ по выравниванию фасадов. Отлично подходит для заделки небольших трещин и отверстий, а также для выравнивания неровных поверхностей.

- Волокнистый наполнитель с высокой прочностью
- Идеально подходит для влажных помещений (таких как кухни, ванные комнаты и гаражи) и для небольших шпаклевочных работ на фасаде.
- легко разглаживается
- Затвердевает без трещин
- Всесезонный

Область применения

Шпатлевка для влажных помещений, фасадов, ванных комнат и кухонь для выравнивания стен и потолков. Прилипает к штукатурке, бетону и гипсокартону, идеально подходит для минеральных поверхностей.

Подготовка

Основание должно быть сухим, прочным и не содержать отделяющих веществ (пыль, опалубочное масло и т.д.). Удалите плохо прилипшие слои краски и отвалившуюся штукатурку. Глубокие отверстия на наружных поверхностях предварительно заполнить шпатлевкой *baufan exterior*. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания должны быть грунтованы грунтовкой *baufan Deep Primer LF*.

Обработка

Перед использованием хорошо разомните тубик. Нанесите *baufan Facade and Damp Room Filler* разглаживающим шпателем до максимальной толщины слоя 5 мм. Неровные участки можно разгладить или загладить влажной тряпкой. Не наносите последующие слои краски или связующего до полного высыхания выровненной поверхности. Сразу после использования очистите инструменты водой. Время высыхания: около 4 - 7 часов в зависимости от толщины слоя, основания и температуры.

Потребление

На мм толщины нанесения --> прибл. 1,7 кг/м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. При надлежащем хранении срок годности составляет не менее 48 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: не менее + 5 °C для материала и циркулирующего воздуха. Время сушки зависит от температуры обработки. Относительная влажность выше 90%, особенно в сочетании с низкими температурами, может существенно повлиять на время высыхания и качественные характеристики. Код продукта M-DF02 Код отхода № 080410 (отходы клеев и герметиков). Утилизируйте только пустые контейнеры. Высушенные остатки материала можно утилизировать в соответствии с кодом отходов № 170904 (смешанные отходы строительства и сноса) или как бытовые отходы.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.