

Заполнитель для ремонта древесной стружки

Технический информационный листок

330g / Артикул отсутствует.020425 / EAN 4016215020425



Чистое и быстрое решение для поврежденных обоев из древесной стружки. Идеально подходит для ремонта трещин, отверстий для дюбелей и подобных поврежденных участков. Шпатлевка не содержит растворителей, легко наносится, легко моделируется и быстро сохнет. Благодаря своей структуре она прекрасно адаптируется к грубым волокнам.

- Белый текстурированный наполнитель
- Оптимально адаптируется к размеру зерна грубого волокна
- легко моделировать
- Быстрое высыхание
- окрашиваемый
- Без растворителя

Область применения

Ремонтная шпатлевка для древесно-стружечного волокна для заделки отверстий под дюбели, трещин и поврежденных участков. Структура идеально адаптируется к текстуре древесной стружки. Для внутренних работ.

Подготовка

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлый материал. Сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания грунтовать грунтовкой **baufan Deep Primer LF**. Глубокие отверстия и проломы предварительно заполнить шпатлевкой **baufan** для внутренних работ или шпатлевкой **baufan** для поверхностей. Открытые швы древесно-стружечных обоев проклеить клеем для швов **baufan Seam Adhesive**. Не подходит для шпатлевания дерева, металла, стекла и пластика.

Обработка

Хорошо разомните тубик перед использованием и нанесите шпателем прямо из тубика на поврежденный участок и, при необходимости, придайте поверхности желаемую структуру с помощью шпателя или кисти. После высыхания зашпатлеванную поверхность можно закрасить. Сразу после использования очистите инструменты водой. Время высыхания: около 1 часа при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее 48 месяцев с даты изготовления: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки. Не закрывайте окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.