



Клей для обойных швов

Технический информационный листок

60g / Артикул отсутствует.102657 / EAN 4016215102657



Готовый к применению дисперсионный клей для повторного склеивания открытых обойных швов на всех основаниях. Также идеально подходит для критических мест - например, на оконных рамах и в нишах радиаторов.

- для повторного склеивания открытых обойных швов на всех основаниях
- Идеально подходит для таких ответственных участков, как оконные рамы и ниши для радиаторов
- Высокая адгезионная прочность
- для всех обоев
- Без растворителя

Область применения

Готовый к применению дисперсионный клей подходит для повторного склеивания оторванных (лопнувших) швов обоев на всех основаниях.

Подготовка

Основание должно быть устойчивым и очищенным от пыли.

Обработка

Перед использованием хорошо разомните тюбик. Нанесите клей из тюбика непосредственно на обои или подложку, равномерно распределите и прижмите отклеившиеся обои. Остатки клея немедленно удалите влажной тряпкой. Инструменты после использования промыть водой. Время высыхания: около 10-15 минут при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее 48 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.