

Монтажный клей экспресс

Технический информационный листок

280ml / Артикул отсутствует.102695 / EAN 4016215102695



Белый, не содержащий растворителей силовой клей для надежного приклеивания к дереву, бетону, штукатурке и аналогичным основаниям. Для деревянных, ПВХ и ковровых молдингов, ПВХ кабельных каналов, деревянных панелей, дверных коробок, декоративных профилей из жесткого пенопласта, керамической плитки и т.д. Не подходит для постоянного воздействия влаги.

- Надежное крепление без гвоздей и шурупов
- для плинтусов, декоративных профилей и т.д.
- внутри и снаружи
- после отверждения выдерживает температуры от -20 °C до +70 °C

Область применения

Универсальный клей-адгезив без растворителей. Идеально подходит для приклеивания плинтусов, кабельных каналов, декоративных профилей и керамической плитки.

Подготовка

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, прочными, очищенными от пыли и жира. Хотя бы одна из поверхностей должна быть впитывающей. На сильно впитывающие, шлифуемые или меловые основания нанесите грунтовку Deep Primer LF.

Обработка

Отрежьте кончик картриджа выше резьбы и навинтите сопло. Нанесите клей точно или полосой. Соедините детали и плотно прижмите их друг к другу. Тяжелые детали/жесткие планки зафиксируйте до полного затвердевания клея. Остатки клея немедленно удалите водой.

Время высыхания:

Отвердевает и становится устойчивым к нагрузкам через 24-72 часа при нормальных условиях (+20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающий основание); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза.

Примечания

Температура нанесения:

Не наносить при температуре объекта и окружающей среды ниже +5 °C.

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Утилизация:

На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Незатвердевшие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC № 08 04 10.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.