

Окраска потолка и стен

Технический информационный листок

2kg / Артикул отсутствует.099797 / EAN 4016215099797



Клеевая краска для потолков и стен из натурального сырья для высококачественных внутренних покрытий. Дышащая и паропроницаемая, идеально подходит для минеральных оснований и обоев. Высокая непрозрачность, естественная белизна и отсутствие консервантов. Для чистых, устойчивых к вытиранию и долговечных внутренних поверхностей.

- Проницаемость для водяного пара и воздухопроницаемость
- хорошее покрытие
- тонировка
- без консервантов
- Порошковая глиняная краска из натурального сырья для внутренних покрытий с защитой от пятен

Область применения

Дистемпер для внутренних поверхностей стен и потолков.

Подготовка

Для всех минеральных оснований (таких как бетон, каменная кладка, выравнивающие смеси, цементные, гипсовые и известковые штукатурки), гипсокартона и других гипсовых плит, прочно держащихся слоев эмульсионной краски, а также древесной стружки и обоев. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, равномерно впитывающим и очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлый материал, старые обои и старую дистемперную краску, плохо держащиеся слои краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания загрунтуйте грунтовкой **baufan Deep Primer LF**. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси **baufan**.

Обработка

Высыпьте содержимое пакета в 2 литра чистой холодной воды при энергичном перемешивании и продолжайте перемешивать в течение короткого времени. Через 2 часа снова хорошо перемешайте. Для достижения оптимальных результатов мы рекомендуем смешать краску накануне и оставить на ночь для пропитки. Краску можно наносить валиком, кистью, щеткой или плоской кистью. Если цвет основания сильно варьируется, рекомендуется нанести второй слой после полного высыхания первого. Сразу после использования очищайте инструменты водой. Время высыхания: около 5 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: универсальными колеровочными концентратами или однотонными колеровочными красками.

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → 2 кг на ок. 15 м² Определите точное количество расхода, нанеся пробный слой на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее 60 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки. Поскольку клеевая краска для потолков и стен **baufan** не содержит консервантов, смешанный продукт должен быть обработан в течение 2 дней. Для повышения устойчивости к вытиранию в готовую краску можно добавить латексное связующее **baufan Latex Binder** - количество воды должно быть уменьшено в соответствии с количеством

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

добавленного связующего. Накройте поверхности, которые не подлежат окрашиванию. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования краски. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустую тару сдавать только на переработку. Данные, относящиеся к безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности доступны на нашем сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.