

## Специальная краска для ванны

### Технический информационный листок

1 Set / Артикул отсутствует.025701000 / EAN 4007954257012



Двухкомпонентная система покрытия для долговечного обновления поверхности. Идеально подходит для ванн, душевых поддонов и раковин из эмалированной стали, а также для настенной плитки и пластиковых кухонных фасадов. Обеспечивает высокопрочную, гладкую поверхность с новым, свежим видом - идеальное решение для быстрого обновления ванной комнаты и кухни без замены.

- Верхнее покрытие и герметик в один прием
- гляцевая отделка
- Очень прочный и легко чистится
- Не содержит растворителей и имеет слабый запах
- белый непрозрачный
- Лак и отвердитель для прикл. 2,8 м<sup>2</sup>

### Область применения

Двухкомпонентный лак для ванн, душевых поддонов, раковин, настенной плитки и кухонных фасадов из пластика - гляцевый, чрезвычайно прочный.

### Подготовка

Основание должно быть сухим, чистым, очищенным от пыли и жира. Удалите все остатки мыла, грязь, налип и остатки силикона - например, с помощью выщелачивающего средства и обезжиривателя или средства для удаления силикона. Отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой (1-я шлифовка с зернистостью P120, 2-я - с зернистостью P320) и удалите всю шлифовальную пыль. Снимите маски с поверхностей, не подлежащих покрытию. Температура основания должна составлять от +22 до +25 °C.

### Обработка

Перед использованием храните компоненты краски при температуре +22 °C не менее 24 часов. Полностью вылейте содержимое флакона с отвердителем в банку с краской, тщательно перемешайте смесь палочкой для перемешивания в течение не менее 2 минут и перелейте в лоток для краски. Обрабатывайте смешанную краску в течение 50 минут. Предварительно обработайте кистью труднодоступные участки - например, изгибы и края. Быстро нанесите краску на поверхность кистью и грубо перемешайте. Сразу же распределите краску валиком в продольном и поперечном направлении, раскатывая ее тонко и равномерно, чтобы избежать образования потеков и подтеков. В завершение прокатайте поверхность валиком в одном направлении, чтобы добиться максимально ровной поверхности. Покрытие становится устойчивым к пыли примерно через 5 часов. В течение следующих пяти дней поддерживайте постоянную температуру в помещении и избегайте попадания воды. Колеровка: Для цветных покрытий на плитке или кухонных фасадах краску можно колеровать с помощью указанных универсальных колеровочных концентратов. Не колеровать краску для покрытия ванн и душевых поддонов.

### Потребление

Содержимого достаточно примерно для 2,8 м<sup>2</sup>.

### Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, недоступном для детей месте.

### Примечания

Очищайте инструменты водой сразу после использования. Покрытую поверхность можно чистить обычными мягкими бытовыми чистящими средствами (не используйте абразивные чистящие средства). Не подходит для покрытия напольной плитки, акриловых ванн и столешниц. Основания со специальными грязеотталкивающими

### Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

свойствами (например, эффект Лотоса) не подходят для последующего нанесения покрытия. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. Высушенные остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизируйте в соответствии с кодом отходов EWC 08 01 12. Необходимые инструменты и принадлежности (не входят в комплект): шлифовальная бумага двух зернистостей (P120 и P320), ткань для связывания пыли, мешалка, лоток для краски, профессиональная плоская кисть, устойчивая к растворителям, профессиональный валик для краски, устойчивый к растворителям, разрыхлитель и обезжириватель, средство для удаления силикона.

**Подсказка:**

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.