

Prevodník hrdze

Technický informačný list

250ml / Položka č.107301001 / EAN 4007955073109



Tento konvertor hrdze na báze vody chemicky rozpúšťa hrdzu a vytvára čiernu, vo vode nerozpustnú ochrannú vrstvu, ktorá spoľahlivo chráni pred novou koróziou. Je vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri a vytvára ideálny základ pre následné nátery. Jednoduchá aplikácia umožňuje účinné ošetrenie hrdze aj na silne skorodovaných kovových povrchoch.

- Na vodnej báze
- pre interiér a exteriér
- Ideálny základ pre následné nátery
- Chráni pred novou koróziou
- Chemicky rozpúšťa hrdzu

Oblasť použitia

Chemicky odstraňuje hrdzu, chráni pred novou koróziou a vytvára čiernu, vo vode nerozpustnú základ pre ďalšie nátery.

Príprava

Môže sa používať na všetky ľahko a silno zhrdzavené povrchy (vrátane automobilov). Nie je škodlivý pre plasty, gumu, chróm, sklo a homogénne lakované povrchy. Povrch musí byť zbavený uvoľňovacích látok (olej, masť, silikón atď.).

Spracovanie

Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou s plastovým pohárom. Konvertor hrdze sa aktivuje hneď, ako príde do kontaktu s hrdzou. Výborne pôsobí vo vlhkom prostredí - ideálna je vysoká vlhkosť vzduchu. Vo veľmi suchom prostredí by sa mal konvertor hrdze po aplikácii udržiavať vlhký, napr. postriekaním vodou. Reakčný čas závisí od vlhkosti vzduchu a teploty okolia. Po aplikácii nechajte konvertor hrdze reagovať až 48 hodín. Vytvorí sa čiernu, kompaktnú vrstvu. Ochranný účinok konvertora hrdze pretrváva roky, ak sa použije ďalší náter (napr. farba). Bez ďalšieho náteru je ošetrený kov chránený proti korózii a hrdzi až 6 mesiacov. Pred ďalším náterom povrch dôkladne opláchnite vodou a nechajte vyschnúť.

Spotreba

250 ml stačí na približne 2,5 - 3,75 m².

Úložisko

Uchovávať ich tesne uzavreté, chránené pred deťmi a v chlade, ale bez mrazu.

Poznámky

Chráňte povrchy, ktoré sa nemajú ošetrovať, pred postriekaním. Náhodné postriekanie okamžite umyte vodou alebo vlhkou handrou. Po použití vyčistite náradie vodou. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu môžete zlikvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako odpad zo staveniska. Kód odpadu EWC č. 08 01 12.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.