

extra Lepidlo na tapety Super Economy Pack

Technický informačný list

500g / Položka č.002501000 / EAN 4007955025016

1kg / Položka č.002502000 / EAN 4007955025023



Táto tapetová pasta je ideálna na drevotrieskové, vinylové, textilné a reliéfne tapety, ako aj na všetky ťažké typy tapiet. Ponúka vysokú počiatočnú príľnavosť a spoľahlivú príľnavosť, najmä na drsných omietkových povrchoch. Stabilné zloženie umožňuje čistú aplikáciu a zaisťuje trvalo bezpečnú fixáciu aj pri náročných tapetovacích prácach.

- Vystužené syntetickou živicom
- Vysoký plniaci výkon
- pripravené na použitie približne za 30 minút

Oblasť použitia

Špeciálna pasta na lepenie drevotrieskových, štruktúrovaných, vinylových a reliéfnych tapiet na omietky, betón, emulzné nátery, sadrokartónové dosky atď.

Príprava

Podklad musí byť suchý, hladký, čistý, pevný a bez separačných látok (napr. prachu alebo mastnoty). Odstráňte všetky zvyšky tapiet, zle príľnavé farby a nátery. Diery a nerovnosti opravte plničom. Podklady, ktoré sa brúsia a kriedujú, vopred ošetríte hlbokým penetračným náterom. Vysoko nasiakavé podklady predprpravte alebo ošetríte hlboko penetračným základným náterom. Hrubé omietky vopred natrite základným náterom.

Spracovanie

Celý obsah balenia vylejte do studenej vody (pozri tabuľku), intenzívne miešajte a krátko pokračujte v miešaní. Zmes nechajte približne 30 minút odstáť a opäť intenzívne premiešajte. Vložte narezané dĺžky tapiet, položte ich k sebe a po dostatočnom čase namáčania ich zlepte. V prípade mierne nasiakavých podkladov a na zvýšenie odolnosti proti vlhkosti vmiešajte do pripravenej špeciálnej pasty 750 g plechovku lepidla na tapety (2 plechovky po 750 g pre 1 kg balenie extra špeciálnej pasty). Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu tapiet na spracovanie. Nespracováajte pri teplote vzduchu a podkladu nižšej ako +5 °C. Po použití očistite náradie vodou. Pomer miešania 500 g balenia: Predlepenie: Zmiešajte 1:20 = 10 litrov vody = cca 70 m² Ľahké tapety: Zmiešajte 1:16 = 8 litrov vody = 40-45 m² Hrubé tapety: Zmiešajte 1:14 = 7 litrov vody = 35-40 m² Textúrované, vinylové a reliéfne tapety, ťažké tapety: Zmiešajte 1:12 = 6 litrov vody = 30-35 m² Pomer miešania 1 kg balenia: Predlepenie: Zmiešajte 1:20 = 20 litrov vody = cca 70 m² Hrubé tapety: Zmiešajte 1:14 = 7 litrov vody = 35-40 m² 140 m² Ľahké tapety: 1:16 = 16 litrov vody = 80-85 m² drevotrieskové tapety: 1:14 = 14 litrov vody = 70-75 m² štruktúrované, vinylové a reliéfne tapety, ťažké tapety: 1:12 = 12 litrov vody = 60-65 m²

Úložisko

Skladujte na chladnom a suchom mieste!

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.