

Solupast D Rozpúšťadlo

Technický informačný list

1l / Položka č.120202000 / EAN 4007954 20232 6

6l / Položka č.120204000 / EAN 4007954202340



Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje zvyšky podlahových krytín a disperzných alebo syntetických živcových lepidiel. Odstraňuje zaschnuté škvrny z emulzných farieb, syntetických živíc a akrylových lakov. Čistí znečistené náradie a tvrdé kefy z prírodných vlasov.

- Gélový vzorec
- Vysoko účinný
- Obsahuje rozpúšťadlo bez aromatických látok

Oblasť použitia

Solupast D rýchlo a bezpečne odstraňuje zvyšky podlahových krytín, zvyšky lepidiel a škvrny od farieb - ideálny na náradie, kefy a renovácie.

Spracovanie

Podlahové krytiny a zvyšky lepidiel: Solupast D naneste hojne štetcom alebo valčekom odolným voči rozpúšťadlám a nechajte pôsobiť 15 - 60 minút v závislosti od lepidla. Rozpustenú vrstvu lepidla odstráňte špachtľou. V prípade potreby postup zopakujte. V prípade potreby povrch dôkladne umyte vodou so saponátom a nechajte úplne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od farieb a lakov: Nechajte Solupast D pôsobiť približne 10 - 30 minút a škvrnu pretrite handričkou, aby sa rozpustila. Dôkladne opláchnite vodou. Čistenie: Namočte kefy z tvrdých prírodných vlasov do Solupastu D v sklenenej alebo kovovej nádobe a po dostatočnom čase pôsobenia opláchnite. Menšie kovové časti vložte do Solupastu D, väčšie kovové časti natrite a tiež opláchnite vodou.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste.

Poznámky

Solupast D má oneskorené odparovanie, preto je možná dlhá doba expozície bez opakovanej aplikácie. Solupast D je tixotropný gél a môže sa nanášať aj na zvislé povrchy. Napadnuté môžu byť plasty a asfaltové tmely, ktoré nie sú odolné voči rozpúšťaniu. Pred aplikáciou otestujte kompatibilitu povrchu na nenápadnom mieste. Nepoužívajte Solupast D na savé podklady (napr. cementový poter). Väčšie plochy ošetríte po úsekoch s plochou max. 0,5 m², pričom zabezpečte dobrú cirkuláciu vzduchu. Pred ďalšími prácami alebo pokládkou nových podlahových krytín nechajte podklad úplne vyschnúť a dobre vyvetrajte miestnosť. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. Vyschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako stavebný odpad. Kód odpadu EWC č. 08 04 12.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.