

## Efektové glazúry

### Technický informačný list



750ml / Položka č.017002001 / EAN 4007955170020 (Perla)  
750ml / Položka č.017102001 / EAN 4007955171027 (Brilantné)  
750ml / Položka č.017202001 / EAN 4007955172024 (Rubin)  
750ml / Položka č.017302001 / EAN 4007955173021 (Diamant)  
750ml / Položka č.017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)  
750ml / Položka č.017502001 / EAN 4007955175025 (Smaragd)  
1,5l / Položka č.017003001 / EAN 4007955170037 (Perla)  
1,5l / Položka č.017203001 / EAN 4007955172031 (Rubin)  
1,5l / Položka č.017303001 / EAN 4007955173038 (Diamant)

Glitrová glazúra pre moderný interiérový dizajn. Zasychá transparentne a vytvára jemne trblietavé povrchy s trblietavými akcentmi v závislosti od dopadu svetla. Ideálna na konečnú úpravu stien a dekoratívnych povrchov v interiéri. Ľahko sa nanáša na kreatívne a elegantné akcenty v miestnosti.

- tixotropná nástenná glazúra
- Na tapety, emulzné farby, omietky, dekoratívne prvky z polystyrénu a podobné podklady v interiéri
- bez rozpúšťadiel
- Spotreba: približne 80-120 ml/m<sup>2</sup>

### Oblasť použitia

Rýchloschnúca akrylová glazúra s trblietavým efektom - ideálna na tapety, omietky a kameň. Transparentná, dekoratívna a ideálna na zvýraznenie povrchov.

### Príprava

Podklad musí byť suchý, stabilný a zbavený prachu a mastnoty. Opravte diery a praskliny. Podklady s vysokou nasiakavosťou, ktoré sa brúsia alebo kriedujú, podkladovo upravte.

### Spracovanie

Pred použitím nádobu dobre pretrepte. Na dosiahnutie čo najrovnomernejšieho rozloženia efektových pigmentov odporúčame použiť maliarsky valček s krátkym vlasom alebo vhodné striekacie zariadenie na veľké plochy. V prípade potreby naneste niekoľko tenkých vrstiev a dbajte na to, aby sa neprekrývali. Glazúra by sa nemala riediť, pretože by sa tým mohla zhoršiť príľnavosť efektových pigmentov.

### Spotreba

80 - 120 ml/m<sup>2</sup>

### Úložisko

Skladujte tesne uzavreté na chladnom a suchom mieste. Uchovávajúte mimo dosahu detí.

### Poznámky

Pred spracovaním zmiešajte rôzne dávky. Nespracováajte predmety s teplotou nižšou ako + 5 °C a izbovou teplotou. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Prázdne nádoby likvidujte len za účelom recyklácie. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako odpad zo staveniska. EWC kód odpadu č. 08 01 12

### Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.