



2-zložkový náterový systém na dlhotrvajúcu renováciu povrchu. Ideálny na vane, sprchové vaničky a umývadlá zo smaltovanej ocele, ako aj na obklady a plastové kuchynské linky. Poskytuje vysoko odolný, hladký povrch s novým, sviežim vzhľadom - ideálny na rýchlu renováciu kúpeľne a kuchyne bez nutnosti výmeny.

- Vrchný náter a tmel v jednom kroku
- lesklý povrch
- Mimoriadne odolné a ľahko sa čistia
- Bez rozpúšťadiel a s miernym zápachom
- biely nepriehľadný
- Lak a tužidlo na cca 2,8 m²

Oblasť použitia

Dvojzložkový lakový systém na vane, sprchové vaničky, umývadlá, obklady a kuchynské linky z plastu - vysoko lesklý, mimoriadne odolný.

Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Odstráňte všetky zvyšky mydla, nečistoty, vodný kameň a zvyšky silikónu - napr. pomocou lúhovacieho prostriedku a odmasťovača alebo odstraňovača silikónu. Celý povrch zdrsňte brúsnym papierom (1. prebeh brúsenia zrnitosťou P120, 2. prebeh brúsenia zrnitosťou P320) a odstráňte všetok brúsny prach. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať, zamaskujte. Teplota podkladu by mala byť +22 až +25 °C.

Spracovanie

Pred použitím skladujte zložky farby pri teplote +22 °C najmenej 24 hodín. Obsah fľaše s tužidlom úplne nalejte do plechovky s farbou, zmes dôkladne miešajte miešacou tyčinkou aspoň 2 minúty a nalejte do zásobníka na farbu. Zmiešanú farbu spracujte do 50 minút. Ťažko prístupné miesta - napríklad krivky a hrany - vopred natrite štetcom. Rýchlo naneste farbu na povrch pomocou štetca a hrubo ju rozotrite. Okamžite rozotrite farbu valčekom v pozdĺžnom a priečnom smere, rozotrite ju tenko a rovnomerne, aby ste zabránili tvorbe stôk a kvapiek. Nakoniec povrch valčekom prevalcujte v jednom smere, aby ste dosiahli čo najrovnejší povrch. Náter je po približne 5 hodinách odolný voči prachu. Počas nasledujúcich piatich dní udržiavajte v miestnosti stálu teplotu a zabráňte pôsobeniu vody. Tónovanie: V prípade farebných náterov na obkladačky alebo kuchynské fronty je možné náter tónovať pomocou uvedených univerzálnych tónovacích koncentrátov. Na nátery vaní a sprchových vaničiek farbu netónujte.

Spotreba

Obsah vystačí približne na 2,8 m².

Úložisko

Uchovávať nádobu tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, nezamrzajúcom mieste mimo dosahu detí.

Poznámky

Náradie ihneď po použití očistite vodou. Povrch s povrchovou úpravou možno čistiť bežnými jemnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť (nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky). Nie je vhodný na natieranie podlahových dlaždíc, akrylátových vaní a pracovných dosiek. Podklady so špeciálnymi vlastnosťami odpudzujúcimi nečistoty (napr. lotosový efekt) nie sú vhodné na následné natieranie. Prázdne nádoby odovzdávajte len na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky zlikvidujte podľa kódu odpadu č. EWC 08 01 12. Potrebné náradie a príslušenstvo (nie je súčasťou balenia): brúsny papier s dvoma zrnitosťami (P120 a P320), handrička na viazanie prachu, miešacia podložka, zásobník na farbu, profesionálny plochý štetec odolný voči rozpúšťadlám,

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

profesionálny maliarsky valček odolný voči rozpúšťadlám, vylúhovadlu a odmasťovač, odstraňovač silikónu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.