

Farba na drewnú szkiepku

Technický informačný list

5l / Pološka č.020456 / EAN 4016215020456
10l / Pološka č.020500 / EAN 4016215020500



Táto textúrovacia emulzná farba vytvára rovnomerný, celistvý vzhľad drewnej szkiepky priamo z vedra. Ľahko sa nanáša, neobsahuje rozpúšťadlá a zaujme dobrou krycou schopnosťou. Je ideálna na vnútorné povrchy stien a stropov a vytvára modernú, robustnú štruktúru povrchu.

- Biela emulzná štruktúrovaná farba na vnútorné povrchy stien a stropov
- Hrubá štruktúra vlákien bez upevnenia
- Jednoduché spracovanie
- biely nepriehľadný
- Bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a hmlotvorných látok

Oblasť použitia

Textúrovaná emulzná farba na vnútorné povrchy stien a stropov.

Príprava

Na všetky minerálne podklady (ako sú betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky), sadrokartónové a iné sadrové dosky, pevne príľnavé emulzné nátery, ako aj maľovateľné tapety a obklady stien. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, rovnomerne nasiakavý a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle príľnavé nátery. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrte základným náterom baufan Deep Primer LF. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom (odporúčaná hrúbka vlasu 16-18 mm), štetcom, štetcom alebo vhodným striekacím zariadením (nie airless). Ako základný náter sa môže farba riediť max. 10 % vody, ako vrchný náter max. 5 % po zaschnutí prvej vrstvy farby. Na dosiahnutie rovnomernej štruktúry valčekom alebo štetcom sa odporúča naniesť farbu dvakrát v tenkých krížových vrstvách. Pri natieraní väčších plôch pracujte mokré na mokré, aby ste zabránili hromadeniu nánosov. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok. Tónovanie: Univerzálnymi tónovacími koncentrátmi alebo max. 5 % tuhou farbou a tónovacou farbou. Nadmerné množstvo čoraz viac mení charakter drevotriesky.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrno omietky → od 500 - 800 ml/m² Presné množstvo spotreby zistíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Aplikačná teplota: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad. Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. pozor! Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu. Pri postreku používajte kombinovaný filter A2/P2.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.