

Hotová zmes plnidla

Technický informačný list

400g / Položka č.101216 / EAN 4016215101216



Disperzný plnič pripravený na použitie na rýchle a čisté vyrovnanie nerovností podkladu a spoľahlivé vyplnenie trhlín, dier a nedokonalostí. Lahko sa nanáša, má veľmi dobrú priľnavosť a po zaschnutí sa dá brúsiť do hladka. Ideálna na renovačné a opravné práce v interiéri a exteriéri a ideálna príprava na následné nátery a farby.

- Pre vnútorné a vonkajšie povrchy stien a stropov
- Vláknami vystužené pre vysokú pevnosť
- tvrdne bez praskania
- Univerzálne použiteľné na minerálne podklady a lakované povrchy

Oblasť použitia

Vyrovňavacia hmota pripravená na použitie na vyplnenie malých trhlín a dier a na vyrovnanie nerovností.

Príprava

Na všetky minerálne podklady (napr. omietky, betón a murivo), ako aj na lakované povrchy. Podklad musí byť suchý, stabilný a zbavený prachu a mastnoty. V prípade potreby podklady s vysokou nasiakavosťou, ktoré sa brúsia a kriedujú, základne ošetríte.

Spracovanie

Pred použitím rúrku dobre prehnetiete. Vyrovňavaciu hmotu vtlačte do poškodeného miesta a vyhladte stierkou. Na celoplošné nanesenie, max. hrúbka vrstvy 5 mm. V prípade potreby je možné po úplnom zaschnutí prvej vrstvy naniesť druhú vrstvu.

Úložisko

Tabu udržiavajte pevne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a uložte ju na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorená a správne skladovaná, doba použiteľnosti je minimálne do: pozri označenie šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a substrát Nespracováajte pri teplote nižšej ako +5 °C. Nástroje po použití ihneď očistite vodou. Prázdne nádoby odovzdávajú len na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu môžete likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako odpad zo staveniska. Nevytvrdnuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. EWC 08 04 10.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.