

Výplň fasád a vlhkých priestorov

Technický informačný list

400g / Položka č.020333 / EAN 4016215020333



Biela emulzná vyrovnávací hmota pripravená na použitie na vnútorné a vonkajšie povrchy stien a stropov. Ideálna do vlhkých miestností (ako sú kuchyne, kúpeľne, garáže) a na drobné vyrovnávacie práce na fasádach. Vynikajúca na opravu malých trhlín a dier a na vyrovnávanie nerovných povrchov.

- Výplň z vlákien s vysokou pevnosťou
- Ideálne pre vlhké miestnosti (ako sú kuchyne, kúpeľne a garáže) a pre malé výplne na fasáde
- ľahko sa vyhladzuje
- tvrdne bez praskania
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Oblasť použitia

Vlhká výplň miestností na fasády, kúpeľne a kuchyne na vyhladenie stien a stropov. Priľne k omietke, betónu a sadrokartónu, ideálna na minerálne povrchy.

Príprava

Podklad musí byť suchý, pevný a bez separačných látok (prach, debniaci olej atď.). Odstráňte zle priľnavé vrstvy farby a uvoľnenú omietku. Hlboké otvory v exteriéri vopred vyplňte exteriérovou výplňou baufan. Vysoko nasiakavé, pieskujúce a kriedové podklady sa musia ošetriť základným náterom baufan Hĺbkový základ LF.

Spracovanie

Pred použitím rúrku dobre prehnetiete. baufan Fasádnú a vlhkú stierku nanášajte hladidlom do maximálnej hrúbky vrstvy 5 mm. Nerovné plochy môžete vyhladiť alebo zafilcovať vlhkou handrou. Ďalšie vrstvy farby alebo lepidla nanášajte až po úplnom vyschnutí vyrovnaného povrchu. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 4 - 7 hodín v závislosti od hrúbky nánosu, podkladu a teploty.

Spotreba

na mm hrúbky aplikácie --> cca 1,7 kg/m²

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 48 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania: minimálne + 5 °C pre materiál a cirkulujúci vzduch Čas sušenia závisí od teploty spracovania. Relatívna vlhkosť nad 90 %, najmä v kombinácii s nízkou teplotou, môže výrazne ovplyvniť čas sušenia a kvalitatívne vlastnosti. Kód výrobku M-DF02 Kód odpadu č. 080410 (odpadové lepidlá a tmely). Prázdne obaly odovzdávajte len na recykláciu. Vysušené zvyšky materiálu je možné likvidovať podľa kódu odpadu č. 170904 (zmiešaný stavebný a demolačný odpad) alebo ako domový odpad.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.