

Lak na ľanový olej

Technický informačný list

750ml / Položka č.110928 / EAN 4016215110928



Vysokokvalitný ľanový olejový lak na báze prírodného ľanového oleja na účinnú ochranu a starostlivosť o drevo v interiéri a exteriéri. Preniká hlboko do dreva, má impregnačný účinok a spoľahlivo chráni pred vlhkosťou a nečistotami. Zdôrazňuje prirodzenú štruktúru dreva, neobsahuje živicu a zasychá do transparentnej povrchovej úpravy. Ideálny na nábytok, ploty, trámy, pracovné dosky a mnohé iné drevené povrchy - na dlhotrvajúcu prirodzenú ochranu dreva.

- Prírodný olej z ľanových semien
- Bez živice
- Transparentné
- Ideálny aj na výrobu pigmentovaných podkladových farieb a ako prísada do farieb pre umelcov

Oblasť použitia

Ochrana dreva na utesnenie nábytku, trámov, plotov a pracovných dosiek. Vodoodpudivý, priedušný, odolný voči poveternostným vplyvom a vhodný aj pre pigmentované základné nátery.

Príprava

Ľanový olej baufan sa nanáša priamo na suché, čisté a stabilné drevo. Vlhkosť dreva nesmie presiahnuť 15 %.

Spracovanie

Základný náter dreva: Zriedte lak baufan Linseed Oil v pomere 1:1 s terpentínovou náhradou a naneste na povrch dreva mäkkou kefou alebo handričkou. V prípade veľmi nasiakavého alebo porézneho dreva naneste druhú vrstvu po úplnom zaschnutí medziproduktu. Prebytočný olej odstráňte približne po 10 minútach. Príprava olejových a umeleckých farieb: Zmiešajte komerčne dostupné farebné pigmenty s neriedeným lakom na ľanový olej, aby vznikla hustá pasta, ktorá sa potom upraví na konzistenciu štetca pridaním laku na ľanový olej a trochy terpentínovej náhrady. Čas schnutia: približne 24 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok.

Spotreba

Približne 100 ml/m² - v závislosti od nasiakavosti dreva. Presné použité množstvo určíte skúšobným nanesením na objekt.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Minimálna trvanlivosť: 36 mesiacov po otvorení.

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad. Uchovávajte mimo dosahu detí. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať, zakryte. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Nástroje po použití ihneď očistite terpentínovou náhradou. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Použité handry môžu mať sklon k samovznieteniu. Preto použité náčinie namočte vodou a rozložte na voľné priestranstvo, aby vyschlo. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. Nádoby so zvyškami zlikvidujte podľa kódu odpadu EWC č. 08 01 11.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.