

Lepidlo na sklenené vlákna a renovačné tkaniny

Technický informačný list

500g / Položka č.102619 / EAN 4016215102619



Vysokokvalitné špeciálne lepidlo na bezpečné a trvanlivé lepenie tkanín zo sklenených vlákien, renovačného a maliarskeho rúna, ako aj ťažkých obkladov stien. Pôsobí mimoriadne silnou lepiacou silou, veľmi vysokou odolnosťou proti vlhkosti a transparentným schnutím. Lahko sa nanáša valčekom alebo štetcom a je ideálne na použitie v interiéri. Zabezpečuje čisté výsledky a optimálny podklad pre následné práce.

- pre tkaniny zo sklenených vlákien, maliarske rúno, ťažké obklady stien (napr. vinyl alebo textil) a tapety z drevotriesky
- Mimoriadne silná lepiaca sila
- Veľmi vysoká odolnosť proti vlhkosti pri natieraní
- transparentné sušenie

Oblasť použitia

Pasta na tkaniny zo sklenených vlákien, netkané textílie, drevotriesky a ťažké vinylové alebo textilné obklady stien. Na bezpečné a trvalé lepenie v interiéri. Ideálna.

Príprava

Podklad musí byť suchý, stabilný, rovný, rovnomerne nasiakavý a zbavený prachu a mastnoty. Odstráňte staré tapety a zle priľnavé farby. Trhliny, diery a nerovnosti opravte interiérovým plničom baufan. Vysoko nasiakavé, brúsené a kriedové podklady a obrúsené plochy vopred ošetrte hĺbkovo penetračným náterom baufan LF.

Spracovanie

Pomer miešania: Predpierka: Zmiešajte 1:20 = 10 litrov vody = cca 70 m² Drevotrieska: Zmiešajte 1:11 = 5,5 litra vody = cca 30 m² Renovačné a armovacie rúno, reliéfne rúno, netkaná drevotrieska, textilné tapety, ťažké obklady stien: Zmiešajte 1:10 = 5 litrov vody = cca 25 m² Sklenená tkanina: Zmiešajte 1:8 = 4 litre vody = cca 22,5 m² Obsah balenia rýchlo a prudko nasypťte do studenej vody za intenzívneho miešania a krátko premiešajte. Po cca 15 minútach zmes opäť intenzívne premiešajte. Lepidlo rovnomerne naneste na podklad valčekom s krátkym vlasom alebo štetcom v šírke fólie. Do čerstvého lôžka s lepidlom položte narezaný plech a rovnomerne a bez bublín ho pritlačte. Je potrebné dodržiavať pokyny na spracovanie od výrobcu tapiet alebo poťahov. Ak to predpisuje výrobca, naneste lepidlo priamo na obklad a po predpísanom čase nasiaknutia ho prilepte. Stenovú krytinu natierajte emulznou farbou až po úplnom zaschnutí lepidla.

Úložisko

Uchovávať na chladnom a suchom mieste chránenom pred deťmi.

Poznámky

Nespracovávať pri teplote nižšej ako +5 °C. Zvyšky lepidla okamžite odstráňte vodou. Nádrie ihneď po použití očistite vodou. Zaschnuté zvyšky materiálu môžete zlikvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako odpad zo stavby. Kód odpadu EWC č. 08 04 14.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.