

Latexové spojivo

Technický informačný list

750ml / Položka č.067802008 / EAN 4016215100103

2,5l / Položka č.067803008 / EAN 4016215100127

5l / Položka č.067804008 / EAN 4016215100141

10l / Položka č.067805008 / EAN 4016215100165



Koncentrovaná prísada na zušľachťovanie farieb distemper a vápenných farieb a na spevňovanie tapetových pást. Zvyšuje príľnavosť a odolnosť proti zotretiu, zlepšuje príľnavosť a vytvára transparentný zasychajúci náter odolný proti drhnutiu

- na konečnú úpravu lazúrovacích a vápenných farieb
- na spevnenie tapetovej pasty
- kryt odolný voči oderu
- schne priehľadný

Oblasť použitia

Spojivo do vápenných a temperových farieb, ako aj do tapetovej pasty. Zlepšuje príľnavosť a odolnosť proti stieraniu, môže sa použiť aj ako transparentný náter v interiéri.

Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle príľnavé farby. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrte základným náterom baufan Deep Primer LF. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan.

Spracovanie

Prísada do lepidiel a vápenných farieb: Prísada do tapetovej hmoty: Do pripravenej tapetovej hmoty vmiešajte približne 20 % latexového spojiva. Náter na tapety atď.: Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom, štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Na natieranie tapiet použite neriedený. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Nevhodné na vinylové tapety a tapety s vinylovým náterom! Čas schnutia: cca 5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); za nepriaznivých podmienok bude čas schnutia primerane dlhší.

Spotreba

Tmel → od 150 ml/m² Prísada do lepidla → cca 750 ml/4 litre lepidla Farebná prísada → cca 1 liter./10 litrov farby

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Aplikačná teplota: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdávajúte len na recykláciu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.