Lepilo za tapete - Posebno

Tehnični informativni list

200g / Št.530310 / EAN 4002175029011

Ta cenovno ugodna pasta za tapete preizkušene kakovosti je idealna za tapete iz lesnih oblog ter težke in suhe odstranljive tapete. Enostavno jo je mešati, zagotavlja zanesljivo lepilno moč in omogoča čist, enakomeren nanos. Za zanesljiv oprijem in impresivne rezultate pri klasičnem oblikovanju sten.

- Ojačan s sintetično smolo
- pripravljen za uporabo v približno 30 minutah

Področje uporabe

Tapetna pasta za lepljenje težkih tapet in lesnih sekancev.

Priprava

Tapetujte samo na suho, stabilno, čisto, gladko in čvrsto podlago. Odstranite ostanke tapet, premaza in odstopljene barve. Razpoke, luknje in neravnine popravite s polnilom. Podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite s temeljnim premazom Deep Primer LF. Predhodno premažite (miza) ali temeljito premažite zelo vpojne podlage. Grobozrnat omet predhodno obdelajte z maculatom.

Obdelava

Tapetne trakove enakomerno in izdatno prilepite, jih položite skupaj in jih po upoštevanju predpisanega časa namakanja nanesite na stičišče. Nujno upoštevajte navodila proizvajalca tapet. Za nekoliko vpojne podlage in za povečanje odpornosti proti vlagi priporočamo, da na eno pakiranje posebne paste dodate eno 750 g pločevinko lepila za tapete.

Razmerje mešanja: Predlepljenje: mešanica 1:40 = 8 litrov vode = 60-80 m² težke tapete: mešanica 1:20 = 4 litri vode = 22-26 m² (4-5 zvitkov) lesene tapete: mešanica 1:20 = 4 litri vode = 22-26 m² posebne lepilne mase, nepotiskane reliefne tapete: mešanica 1:15 = 3 litri vode = 10-15 m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto, v suhem in hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Hranite zunaj dosega otrok.

Opombe

Ne uporabljajte pod +5 °C. Ostanke paste takoj odstranite z vlažno krpo. Po uporabi orodje očistite z vodo. Ne vsebuje izotiazolinonov, zato je treba zmešano pasto kmalu porabiti. Prazne posode oddajte le za recikliranje. Ostanke posušenega materiala lahko odstranite med gospodinjske odpadke ali kot odpadke na gradbišču. Tekoče ostanke odstranite v skladu z oznako odpadka št. EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-naslov info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.