Pretvornik rje

Tehnični informativni list

250ml / Št.107301001 / EAN 4007955073109

Ta sredstvo za preprečevanje rje na vodni osnovi kemično raztaplja rjo in tvori črn, v vodi netopen zaščitni sloj, ki zanesljivo ščiti pred novo korozijo. Primeren je za notranjo in zunanjo uporabo ter predstavlja idealno podlago za nadaljnje premaze. Enostavna uporaba omogoča učinkovito obdelavo rje tudi na močno korodiranih kovinskih površinah.

- Na vodni osnovi
- za notranjost in zunanjost
- Odlična osnova za nadaljnje premaze
- Zaščita pred novo korozijo
- Kemično raztaplja rjo

Področje uporabe

Kemično odstranjuje rjo, ščiti pred novo korozijo in ustvarja črno, v vodi netopno podlago za nadaljnje premaze.

Priprava

Uporablja se lahko na vseh rahlo in močno zarjavelih površinah (vključno z avtomobili). Ni škodljiv za plastiko, gumo, krom, steklo in homogeno pobarvane površine. Površina mora biti brez ločevalnih sredstev (olja, masti, silikona itd.).

Obdelava

Nanesite s čopičem, valjčkom ali razpršilno pištolo s plastičnim lončkom. Preoblikovalec rje se aktivira takoj, ko pride v stik z rjo. Odlično deluje v vlažnem okolju - idealna je visoka vlažnost. V zelo suhem okolju je treba pretvornik rje po nanosu vzdrževati vlažen, npr. s pršenjem z vodo. Reakcijski čas je odvisen od vlažnosti zraka in temperature okolja. Po nanosu pustite pretvornik rje reagirati do 48 ur. Nastane črna, kompaktna plast. Zaščitni učinek pretvornika rje traja več let, če se nanese dodaten premaz (npr. barva). Brez dodatnega premaza je obdelana kovina zaščitena pred rjo in korozijo do 6 mesecev. Pred nadaljnjim premazovanjem površino temeljito sperite z vodo in počakajte, da se posuši.

Poraba

250 ml zadostuje za približno 2,5 do 3,75 m².

Shranjevanje

Shranjujte tesno zaprte, zaščitene pred otroki in na hladnem, vendar brez zmrzali.

Opombe

Površine, ki se ne bodo obdelovale, zaščitite pred brizganjem. Naključne brizge takoj sperite z vodo ali vlažno krpo. Orodje po uporabi očistite z vodo. Prazne posode oddajte le za recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odvržete med gospodinjske odpadke ali kot odpadke z gradbišča. Oznaka odpadka EWC št. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-naslov info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.