



Hitro in zanesljivo odstranjuje ostanke talnih oblog in disperzijskih ali sintetičnih smolnih lepil. Odstranjuje zasušene madeže iz emulzijskih barv, sintetičnih smol in akrilnih lakov. Čisti umazano orodje in krtače iz trde naravne dlake.

- Formula gela
- Zelo učinkovito
- Vsebuje topilo brez aromатов

Področje uporabe

Solupast D hitro in varno odstranjuje ostanke talnih oblog, lepila in madeže barve - idealen za orodje, čopiče in prenoje.

Obdelava

Talne obloge in ostanki lepil: Solupast D izdatno nanesite s čopičem ali valjčkom, odpornim na topila, in pustite delovati od 15 do 60 minut, odvisno od lepila. Raztopljeno plast lepila odstranite z lopatico. Po potrebi postopek ponovite. Po potrebi površino temeljito operite z vodo in detergentom ter pustite, da se popolnoma posuši. Zasušeni madeži barv in lakov: Pustite Solupast D delovati približno 10 do 30 minut in madež podrgnite s krpo, da se raztopi. Temeljito sperite z vodo. Čiščenje: Čopiče iz trde naravne dlake namočite v Solupast D v stekleni ali kovinski posodi in jih po zadostnem času izpostavljenosti sperite. Manjše kovinske dele položite v Solupast D, večje kovinske dele premažite in prav tako sperite z vodo.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Solupast D ima zakasnjeno izhlapevanje, zato je mogoča dolga izpostavljenost brez ponovnega nanašanja. Solupast D je tiksotropni gel in se lahko uporablja tudi na navpičnih površinah. Napadeni so lahko plastika, ki ni odporna na topila, in asfaltni kit. Pred nanosom na neopaznem območju preizkusite združljivost površine. Solupast D ne uporabljajte na vpojnih podlagah (npr. cementnem estrihu). Večje površine obdelujte po delih, velikih največ 0,5 m², pri čemer poskrbite za dobro kroženje zraka. Pred nadaljnjimi deli ali polaganjem novih talnih oblog pustite, da se podlaga popolnoma posuši, in dobro prezračite prostor. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Ostanke posušenega materiala lahko odvržete med gospodinjске odpadke ali kot gradbene odpadke. Oznaka odpadka EWC št. 08 04 12.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.