Lepilo za steklena vlakna in stenske obloge

Tehnični informativni list

750g / Št.102664 / EAN 4016215102664
3kg / Št.102626 / EAN 4016215102626
16kg / Št.102633 / EAN 4016215102633

Za varno in trajno lepljenje tkanin iz steklenih vlaken, netkanih barv in težkih stenskih oblog, kot so vinilne ali tekstilne tapete v notranjih prostorih. Visoko zmogljivo posebno lepilo se lahko enakomerno nanaša in se prozorno suši. Idealno je za profesionalno uporabo, saj zagotavlja rezultate brez mehurčkov in stabilno podlago za nadaljnje barvanje ali obnovo.

- Izjemno močna lepilna moč
- Za tkanine iz steklenih vlaken, slikarsko volno in težke stenske obloge
- Zelo visoka odpornost na vlago, ko je prebarvana
- se suši prozorno.
- brez topil

Področje uporabe

Pasta za tkanine iz steklenih vlaken, stenske in stropne obloge ter tapete iz tekstila, plute in PVC. Primerna tudi kot sredstvo za povečanje oprijema lepil za tapete v zaprtih prostorih.

Priprava

Primerne podlage - beton, porobeton, mavčne stenske plošče, izravnalne mase, cementni in mavčni ometi, plošče iz trde pene in lesa, stari emulzijski in brušeni premazi. Podlaga mora biti suha, čista, trdna, enakomerno vpojna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite sipek material, stare tapete in slabo oprijemljive sloje barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufan globokim temeljnim premazom LF. Če ste v dvomih, opravite poskusni nanos. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufanovo izravnalno maso.

Obdelava

Pred uporabo lepilo dobro premešajte. Tkanino ali tapeto iz steklenih vlaken odrežite na ustrezno dolžino. Lepilo z valjčkom iz jagnječje kože izdatno in enakomerno nanesite na steno v širini od 1 do 3 in pustite, da se za nekaj minut odlepi. Na koncu s trdim gumijastim valjčkom nanesite tapeto na steno, ne da bi pustili mehurčke. Pri rahlo vpojnih podlagah, nizkih temperaturah ali visoki vlagi počakajte nekoliko dlje. Pri vseh delih upoštevajte navodila proizvajalca stenske obloge za obdelavo. Ostanke lepila takoj odstranite s čisto vodo. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Stenske in stropne površine lahko prebarvate z ustreznimi emulzijskimi barvami. Čas nanosa je približno 20 minut. Po potrebi lahko stensko oblogo še vedno popravite v največ 15 minutah. Čas sušenja V normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost zraka, zmerno vpojna podlaga) lahko prebarvate po približno 24 urah; v neugodnih razmerah je čas sušenja ustrezno daljši.

Poraba

Gladke površine → od 200 g/m² Natančno količino porabe določite tako, da na predmet nanesete testni premaz.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago Hraniti izven dosega otrok. Med obdelavo in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo lepila ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtoke, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-naslov info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.