

Lepilo za lepljenje tapetnih šivov

Tehnični informativni list

60g / Št.102657 / EAN 4016215102657



Disperzijsko lepilo, pripravljeno za uporabo, za ponovno lepljenje odprtih šivov tapet na vseh podlagah. Idealno tudi za kritična območja, npr. na okenskih okvirjih in v radiatorskih nišah.

- za ponovno lepljenje odprtih šivov tapet na vseh podlagah
- Idealno za kritična območja, kot so okenski okvirji in niše za radiatorje
- Visoka lepilna moč
- za vsa ozadja
- brez topil

Področje uporabe

Disperzijsko lepilo, pripravljeno za uporabo, je primerno za ponovno lepljenje odlepljenih (počenih) šivov tapet na vseh podlagah.

Priprava

Podlaga mora biti stabilna in brez prahu.

Obdelava

Pred uporabo cev dobro pregnetite. Lepilo iz tube nanesite neposredno na tapete ali podlago, ga enakomerno razporedite in pritisnite ohlapne tapete na mesto. Ostanke lepila takoj odstranite z vlažno krpo. Po uporabi orodje očistite z vodo. Čas sušenja: približno 10-15 minut v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); daljši čas sušenja v neugodnih pogojih.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 48 mesecev od datuma izdelave (glej etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago. Hraniti izven dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtok, vodotok ali tla. Prazne posode oddajte le za recikliranje.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.