Valjčno lepilo za netkane tapete

Tehnični informativni list

5kg / Št.103227 / EAN 4016215103227

Pasta za tapete, pripravljena za uporabo, ki jo lahko nanesete naravnost iz vedra - mešanje ni potrebno. Idealna za učinkovito tapetanje z valjčkom in za klasičen nanos s čopičem. Enakomerno se razporedi, zagotavlja zanesljiv oprijem in zagotavlja čist nanos brez mehurčkov. Odlično za hitro, priročno in profesionalno tapeciranje notranjih prostorov.

- pripravljen za uporabo
- za gladke in reliefne netkane tapete in netkana surova vlakna
- z zvitkom neposredno na steno.
- Ne brizga in ne kaplja
- Visoka začetna oprijemljivost in trdnost lepljenja
- Enostavno popravljiv
- se transparentno posuši

Področje uporabe

Netkana tapetna pasta za netkane tapete in dimenzijsko stabilne stenske obloge. Idealna za čisto lepljenje na steno, enostavna za uporabo in zanesljivo lepljiva. Za bivalne prostore.

Priprava

Podlaga mora biti suha, čista, trdna, ravna, enakomerno vpojna ter brez prahu in maščob. Odstranite stare tapete in slabo oprijemljivo barvo. Razpoke. Odprtine in neravnine popravite z notranjim polnilom baufan. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufan globokim temeljnim premazom LF. Če se na podlage neenakomerne barve nanašajo prosojne netkane tapete, priporočamo temeljni premaz z baufan Wallpaper Primer White.

Obdelava

Tehnika lepljenja na steno (nanos na podlago): ker netkane tapete ne potrebujejo časa za namakanje, jih je mogoče hitro in enostavno nanesti s tehniko lepljenja na steno. To storite tako, da na podlago enakomerno nanesete pasto z valjčkom s kratkimi vlakni v širini 1 do 2 tapetnih plošč. Tapetni list položite v svežo podlago iz paste ter ga enakomerno in brez mehurčkov pritisnite. "Odprti čas" paste je približno 10 do 15 minut in se nanaša na približno +20 °C objekta in sobno temperaturo, na zmerno vpojnih podlagah pri 50 do 70 % relativni vlažnosti. Nanos na tapete: Tapete enakomerno razporedite s čopičem za paste in nanesite stične spoje v skladu z navodili proizvajalca. Odvečno lepilo iz stikov takoj odstranite s čisto, vlažno krpo. Slikarske stenske obloge lahko prebarvate šele po popolni suši lepila. Po uporabi orodje očistite z vodo. Upoštevajte navodila proizvajalca tapet. Čas sušenja: približno 24 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); daljši čas sušenja v neugodnih pogojih.

Poraba

vsebnost približno 200 g/m² zadostuje za približno 5 evrskih zvitkov = približno 25 m² (evrski zvitek = približno 10,05 m x 0,53 m)

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje (glejte etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago Hraniti izven dosega otrok. Med obdelavo in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtoke, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-naslov info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.