Stiroporna lepilna cev

Tehnični informativni list

400g / Št.102510 / EAN 4016215102510

Belo disperzijsko lepilo, pripravljeno za uporabo, za varno lepljenje okrasnih letev, stropnih plošč, izolacijskih plošč, rozet in dekorativnih elementov iz Styroporja® v notranjih prostorih. Ne vsebuje topil, ima majhen vonj in se suši trajno belo. Enostavno se nanaša naravnost iz tube, zanesljivo lepi in omogoča čisto in natančno vgradnjo - idealno za dekorativno zaključno obdelavo in prenovo.

- za okrasne elemente in rozete iz polistirena
- Trajno bela
- brez topil
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Disperzijsko lepilo z visokim začetnim oprijemom za stropne plošče, dekorativne profile, podložne tapete ter notranje dekorativne in izolacijske plošče iz polistirena.

Priprava

Für Untergründe wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips- und Zementwandbauplatten, Spachtelmassen, Zement- und Gipsputze, alte Dispersionsanstriche. Nicht saugende Untergründe sind ungeeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeverklebung vornehmen.

Obdelava

Pred uporabo cev dobro premešajte/ temeljito pregnetite. Točkovno lepljenje/lepljenje robov: material nanesite na hrbtno stran plošče v točkah in po potrebi v trakovih ob robu. Lepljenje po celotni površini: lepilo nanesite z zobato lopatico - najbolje B1 ali B2 - na celotno površino hrbtne strani plošče ali ravne podlage. Postavite ploščo iz toge pene na podlago z lepilom in jo pritisnite. Za lepljenje na strop je priporočljivo nanesti lepilo na hrbtno stran plošče. Za pločevinaste materiale uporabite valjček, ki ga enakomerno pritisnite po celotni površini. Ko se lepilo popolnoma posuši, lahko zlepljene površine pobarvate, tapetujete ali izravnate. Ostanke lepila takoj odstranite s čisto vodo. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 24 ur na mm debeline plasti v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja daljši.

Poraba

Odvisno od podlage in debeline nanosa → 500 - 900 g/m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago Hraniti izven dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtoke, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-naslov info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.