



Bela mineralna barva za notranje prostore na silikatni osnovi v skladu z DIN 18363, posebej namenjena za uporabo v kletnih prostorih. Barva brez konzervansov na osnovi kalijevega vodnega stekla je okolju prijazna in primerna za prijetno bivalno klimo. Barva za kletne prostore bausfan je skoraj brez vonja in s pokrivnostjo razreda 2 zagotavlja zelo dobro pokrivnost.

- Zelo prepusten
- za mineralne podlage
- idealno za stene v kletih in garažah

Področje uporabe

Bela silikatna barva za notranje prostore, primerna za uporabo v kletnih prostorih v skladu z DIN 18363. Brez vonja, brez konzervansov, visoka pokrivnost, ugodno vpliva na notranje klimo in zagotavlja odlično pokrivnost.

Priprava

Za vse mineralne podlage, kot so omet, beton ali zidaki, ter za obstoječe nosilne silikatne premaze. Podlaga mora biti čista, suha, trdna in brez prahu, maščob ali sipkih delcev. Visoko vpojne, brušene ali kredaste površine je treba predhodno temeljno premazati z bausfan Silikatnim fiksirnim sredstvom. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno bausfanovo izravnalno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, čopičem, krtačo, ploskim čopičem ali ustrezno brizgalno opremo. Glede na vpojnost in stanje podlage je priporočljivo nanesti en do dva sloja. Osnovni premaz lahko razredčite z največ 10 % bausfanovega silikatnega utrjevalca. Ko se prvi sloj barve dobro posuši, nanesite nerazredčen zgornji sloj. Glede na vpojnost podlage in klimo v prostoru je čas sušenja približno 5 ur; v neugodnih razmerah (npr. nizka temperatura ali visoka vlažnost) je lahko čas sušenja daljši.

Poraba

približno 125 ml/m² na sloj. Natančno količino določite s poskusnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Upoštevajte tehnični list. Temperatura obdelave materiala, krožečega zraka in podlage ne sme biti nižja od +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite temeljito prezračevanje. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Hranite zunaj dosega otrok. Zaradi visoke vrednosti pH se izogibajte stiku z očmi in kožo. Priporočamo uporabo rokavic in zaščitnih očal (brez stekla). V primeru stika s kožo jo sperite z veliko vode. V primeru stika z očmi jih takoj sperite z veliko vode in po potrebi poiščite zdravniško pomoč. Za razprševanje uporabite kombinirani filter A2/P2. Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, vodne poti ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Hraniti tesno zaprto in na hladnem, vendar brez zmrzali. Številka serije glej odtis.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.