



Čisti mineralni temeljni premaz za premaze in impregnacije. Vezivo za mineralne omete in silikatne barve. Kalijev silikat utrjuje mineralne podlage z globinsko silifikacijo, zmanjšuje vpojnost in izboljšuje oprijemljivost naslednjih premazov. Primeren za notranjo in zunanjo uporabo.

- temeljni in utrjevalni omet za brušenje.
- za notranjost in zunanost
- Predobdelava podlage za silikatne barve
- krepki brez nastajanja filma
- Visoka prepustnost za vodno paro
- Brez konzervansov, topil in mehčal

Področje uporabe

Raztopina kalijevega silikata za utrjevanje mineralnih podlag, uravnava vpojnost in je idealna kot predobdelava za silikatne barve.

Priprava

Za vse mineralne podlage, kot so beton, zidaki, izravnalne mase, cementni in apneni ometi. Odstranite stare, slabo oprijemljive nanose barve in odstopljene omete.

Obdelava

Kali-Wasserglas nanesite s čopičem ali primerno škropilno napravo (med škropljenjem ne vdihavajte škropilne brozge). Glede na vpojnost podlage lahko Kali-Wasserglas razredčite z vodo do razmerja 1:3 (razredčeno raztopino takoj uporabite). Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Površine, ki jih ne boste obdelovali, zaščitite pred brizganjem. Čas sušenja: približno 6 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja daljši.

Poraba

Odvisno od podlage → od 100 do 200 ml/m² Natančno količino uporabite tako, da na predmet nanesete testni sloj.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Temperatura obdelave: za material, krožeči zrak in podlago najmanj + 5 °C. Površine, ki se ne obdelujejo, prekrijte s folijo. Izogibajte se brizganju na steklo, aluminij, keramiko, marmor in podobne materiale. Naključne brizge takoj odstranite z vodo. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, vodotoke ali tla. baufan Kali-Wasserglas se ne sme uporabljati kot pokrivni premaz na vidnih površinah. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne sme priti v oči, na kožo ali na oblačila. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči (brez stekla). Če pride v oči: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Če je mogoče, odstranite kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem. NA KOŽI: umijte z veliko mila in vode. Če je potreben zdravniški nasvet, pripravite embalažo ali identifikacijsko etiketo. Vsebino/posodo odvrzite na zbirnem mestu za nevarne ali posebne odpadke v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi predpisi. koda izdelka: M-SK02 Mejna vrednost hlapnih organskih spojin EU za ta izdelek: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Vsebnost hlapnih organskih spojin v tem izdelku največ: 0,1 g/l

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.