Lateks bağlayıcı

Teknik bilgi sayfası

750ml / Ürün no.067802008 / EAN 4016215100103
2,5l / Ürün no.067803008 / EAN 4016215100127
5l / Ürün no.067804008 / EAN 4016215100141
10l / Ürün no.067805008 / EAN 4016215100165

Distemper ve kireç boyaların rafine edilmesi ve duvar kağıdı macunlarının güçlendirilmesi için konsantre katkı maddesi. Yapışma ve silinme direncini arttırır, yapışmayı iyileştirir ve fırçalamaya dayanıklı, şeffaf kuruyan bir kaplama oluşturur.

- Distemper ve kireç boyaların son işlemleri için
- duvar kağıdı macununu güçlendirmek için
- aşınmaya dayanıklı kapak
- şeffaf kurur

Uygulama alanı

Kireç ve distemper boyaların yanı sıra duvar kağıdı macunu için bağlayıcı. Yapışma ve silinme direncini artırır, iç mekanlarda şeffaf kaplama olarak da kullanılabilir.

Hazırlık

Alt tabaka kuru, temiz, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeleri, eski duvar kağıtlarını ve kötü yapışan boyaları yüzeyden temizleyin. Çok emici, zımparalanmış ve tebeşirlenmiş yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Çatlakları, delikleri ve düzgünsüzlükleri uygun bir baufan tesviye bileşeni ile onarın.

İşleme

Tutkal ve kireç boyaları için katkı maddesi: Boyaları karıştırmak için gereken su miktarını yaklaşık %10 azaltın ve yerine uygun miktarda lateks bağlayıcı ekleyin. Duvar kağıdı macunu için katkı maddesi: Hazır duvar kağıdı macununa yaklaşık %20 lateks bağlayıcı karıştırın. Duvar kağıdı vb. için kaplama: Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Duvar kağıdı kaplaması için seyreltilmeden kullanın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Vinil duvar kağıtları ve vinil kaplamalı duvar kağıtları için uygun değildir! Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 5 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında kuruma süresi buna bağlı olarak daha uzun olacaktır.

Tüketim

Sızdırmazlık maddesi → 150 ml/m²'den itibaren Tutkal katkısı → yakl. 750 ml/4 lt. tutkal Renk katkısı → yakl. 1 lt./10 lt. renk

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Koruyucu gözlük takınız. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ İnternet www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.