Ağaç Talaşı Onarım Dolgusu

Teknik bilgi sayfası

330g / Ürün no.020425 / EAN 4016215020425

Hasarlı ahşap yonga duvar kağıdı için temiz ve hızlı çözüm. Çatlakları, dübel deliklerini ve benzer hasarlı alanları onarmak için idealdir. Dolgu solventsizdir, uygulaması kolaydır, modellemesi kolaydır ve çabuk kurur. Yapısı sayesinde pürüzlü elyaf tanelerine mükemmel uyum sağlar.

- Beyaz dokulu dolgu
- İri elyaf tane boyutuna en iyi şekilde uyum sağlar
- modellemesi kolay
- Hızlı kuruma
- boyanabilir
- solvent içermez

Uygulama alanı

Dübel deliklerini, çatlakları ve hasarlı alanları onarmak için ahşap yonga elyafı için onarım dolgusu. Yapısı ahşap yonga lifinin damarlarına ideal şekilde uyum sağlar. İç mekan kullanımı için.

Hazırlık

Alt tabaka kuru, temiz, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki gevşek malzemeleri temizleyin. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Derin delikleri ve kırılmaları baufan iç dolgu veya baufan yüzey dolgusu ile önceden doldurun. Ahşap yonga duvar kağıdının açık dikişlerini baufan Dikiş Yapıştırıcısı ile yapıştırın. Ahşap, metal, cam ve plastik üzerindeki dolgu çalışmaları için uygun değildir.

İşleme

Kullanmadan önce tüpü iyice yoğurun ve bir spatula ile doğrudan tüpten hasarlı bölgeye uygulayın ve gerekirse bir spatula veya fırça ile istenen yüzey yapısını verin. Kuruduktan sonra doldurulan yüzey boyanabilir. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 1 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 48 aydır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Kullanım sırasında yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ İnternet www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.