



Ahşap Macunu

Teknik bilgi sayfası

200g / Ürün no.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Ürün no.101018 / EAN 4016215101018



Hasarlı ahşap yüzeylerin onarımı için kullanıma hazır, solvent içermeyen ahşap macunu. Kolay ve temiz bir şekilde uygulanabilir ve hem içte hem de dışta eşit ve çatlaksız bir şekilde sertleşir.

- Doğal renk
- renklendirilebilir
- Hızlı kuruma
- solvent içermez
- iç ve dış mekanlar için

Uygulama alanı

Pencereler, kapılar, basamaklar, mobilyalar ve diğer ahşap nesnelerdeki çatlakları, delikleri, derzleri, yarıkları ve hasarlı kenarları hızlı bir şekilde doldurmak ve düzeltmek için.

Hazırlık

Yüzey temiz, kuru, düz, sağlam, emici ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Konsolide edilemeyen veya yeterince yapışmayan yüzeyler tamamen çıkarılmalıdır. Şüphemiz varsa, bir test uygulaması gerçekleştirin.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın. Bir spatula, mala vb. ile uygulayın. Dolgu 5 mm'lik bir tabaka kalınlığına kadar çatlamadan sertleşir. Daha kalın katlar için, bir önceki kat kuruduktan sonra birkaç kat uygulayın. Aletleri kullandıktan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruduktan sonra, ahşap macunu kolayca işlenebilir (zımparalanabilir, delinebilir) ve leke ve boyalarla işlenebilir. Boyamadan önce yüzeyin hafifçe zımparalanmasını tavsiye ederiz. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 24 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: Maksimum %10 uygun evrensel renklendirme konsantreleri ile.

Tüketim

mm katman kalınlığı başına → yaklaşık 1,4 kg/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Güvenlik gözlükleri takın. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

Durum: 17.10.2026

Sayfa 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.