Ahşap Onarımı

Teknik bilgi sayfası

400g / Ürün no.101025 / EAN 4016215101025

Kullanıma hazır ahşap onarımı, yüksek doldurma kapasitesine sahip açık kahverengi dispersiyon bazlı bir tesviye bileşiğidir. Temiz ve kolay uygulanır, çatlamadan sertleşir ve doğal ahşap hareketini telafi etmek için hafif esnek kalır. İç mekanlarda ve uygun bir kat ile dış mekanlarda da ahşap onarımları için idealdir.

- Çatlakları, delikleri ve kusurları onarmak için açık kahverengi dolgu
- Yüksek dolum kapasitesi
- çatlamadan sertleşir
- boyanabilir
- İç mekanlarda ve hava koşullarına dayanıklı bir üst kat ile dış mekanlarda da kullanılabilir

Uygulama alanı

Çatlakları, delikleri ve kenarları doldurmak ve düzeltmek için ahşap dolgusu. Sertleştikten sonra esnektir, hava koşullarına dayanıklı kaplamasıyla iç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Profesyonel kalitede.

Hazırlık

Ahşap yüzeyler için. Yüzey temiz, sağlam ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Aşınmış ahşap, sağlam tabakaya kadar çıkarılmalıdır.

İşleme

Kullanmadan önce tüpü iyice yoğurun. Dolguyu doğrudan tamir edilecek alana bastırın ve bir spatula ile düzeltin. Bu ürün 5 mm kalınlığa kadar tek kat halinde uygulanabilir. Daha derin delikler için, ilk kat tamamen kuruduktan sonra bir kat daha uygulanabilir. Tamamen kürlendikten sonra, dolgu tüm su bazlı boya ve verniklerle boyanabilir. Dış mekanlarda kullanıldığında, tam kuruduktan sonra hava koşullarına dayanıklı bir son kat uygulanmalıdır. Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey) yaklaşık 12 saat (katman kalınlığına bağlı olarak); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: Evrensel renklendirme konsantreleri ile.

Tüketim

mm uygulama kalınlığı başına → yaklaşık 1,8 kg/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 48 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ İnternet www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.