İnce Dolgu

Teknik bilgi sayfası

400g / Ürün no.101063 / EAN 4016215101063

Vernikli ve işlenmemiş ahşap, mineral yüzeyler (örn. beton, sıva ve duvar) ile emülsiyon boya katları ve benzer iç yüzeyler için kullanıma hazır emülsiyon tesviye bileşiği. Akrilik veya alkid reçine boyaların sonraki katları için ideal alt tabaka. Çok kolay düzeltilebilir ve kuruduktan sonra mükemmel zımparalanabilir. Plastik ve metal üzerinde kullanılamaz.

- Ahşap, boyalı yüzeyler ve benzeri yüzeyler için
- Akrilik veya sentetik reçine boyalarla sonraki kaplamalar için optimum alt tabaka
- solvent içermez
- pürüzsüzleştirmesi kolay
- Çok iyi zımparalama özellikleri
- iç mekanlar için

Uygulama alanı

İç mekanlardaki küçük düzensizlikleri düzeltmek için dolgu maddesi. Zımparalandıktan sonra, boyamaya hazır ideal alt tabaka.

Hazırlık

Alçı, beton ve alçıpan gibi yüzeyler için. Doğal ahşap, sunta, kontrplak, sunta vb. üzerinde de kullanılabilir. Yüzey kuru, temiz, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeyi, eski duvar kağıdını ve zayıf yapışan boyaları alt tabakadan çıkarın. Çok emici, zımparalanabilir ve tebeşirlenebilir yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Şüpheniz varsa, bir test uygulaması yapın.

İşleme

Kullanmadan önce tüpü iyice yoğurun! Bir spatula veya mala ile veya doğrudan tüpten uygulayın. Dolgu 3 mm kalınlığa kadar çatlamadan kurur. Daha kalın katlar için, bir önceki kat kuruduktan sonra birkaç kat uygulayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruduktan sonra dolgu kolayca zımparalanabilir. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 1-2 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi.

Tüketim

mm katman kalınlığı başına → yaklaşık 1,8 kg/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 48 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Dolguyu kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ İnternet www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.