Dokumasız duvar kağıtları için Rulo Yapıştırıcı

Teknik bilgi sayfası

5kg / Ürün no.103227 / EAN 4016215103227

Doğrudan kovadan uygulanabilen kullanıma hazır duvar kağıdı macunu - karıştırmaya gerek yok. Verimli rulo duvar kağıdı uygulaması ve macun fırçası ile klasik uygulama için idealdir. Eşit şekilde yayılır, güvenilir yapışma sağlar ve temiz, kabarcıksız bir uygulama sağlar. Hızlı, rahat ve profesyonel iç mekan duvar kağıdı işleri için mükemmeldir.

- kullanıma hazır
- düz ve kabartmalı dokumasız duvar kağıtları ve dokumasız ham elyaf için
- rulo ile doğrudan duvara
- Sıçrama veya damlama yapmaz
- Yüksek ilk yapışma ve yapışma mukavemeti
- Kolayca düzeltilebilir
- şeffaf bir şekilde kurur

Uygulama alanı

Dokumasız duvar kağıtları ve boyutsal olarak stabil duvar kaplamaları için dokumasız duvar kağıdı macunu. Temiz duvar yapışması için idealdir, uygulaması kolaydır ve güvenli bir şekilde yapışır. Yaşam alanları için.

Hazırlık

Alt tabaka kuru, temiz, sağlam, düz, eşit derecede emici ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Eski duvar kağıdını ve kötü yapışmış boyayı çıkarın. Çatlaklar. Delikleri ve düzensizlikleri baufan iç dolgu ile onarın. Çok emici, zımparalanabilir ve tebeşirlenebilir yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Yarı saydam dokumasız duvar kağıtları düzensiz renkteki yüzeylere uygulanacaksa, baufan Duvar Kağıdı Astarı Beyaz ile astarlanmasını öneririz.

İşleme

Duvar yapıştırma tekniği (alt tabakaya uygulama): Dokumasız duvar kağıtları ıslatma süresi gerektirmediğinden, duvar yapıştırma tekniği kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir. Bunu yapmak için, macunu 1 - 2 duvar kağıdı paneli genişliğinde kısa tüylü bir rulo üzerinde alt tabakaya eşit olarak uygulayın. Duvar kağıdı tabakasını taze macun yatağına yerleştirin ve eşit ve kabarcıksız bir şekilde bastırın. Yapıştırıcının "açılma süresi" yaklaşık 10 ila 15 dakikadır ve yaklaşık +20°C nesne ve oda sıcaklığında, orta derecede emici yüzeylerde %50 ila 70 bağıl nemde geçerlidir. Duvar kağıdına uygulama: Duvar kağıdını bir yapıştırıcı fırçası ile eşit şekilde yayın ve üreticinin talimatlarına göre alın derzlerini uygulayın. Derzlerdeki fazla yapıştırıcıyı temiz, nemli bir bezle hemen temizleyin. Boyanabilir duvar kaplamalarının üzeri ancak yapıştırıcı tamamen kuruduktan sonra boyanabilir. Aletleri kullandıktan sonra suyla temizleyin. Duvar kağıdı üreticisinin talimatlarına uyulmalıdır. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 24 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi.

Tüketim

yaklaşık 200 g/m² içerik yaklaşık 5 Euro rulo = yaklaşık 25 m² için yeterlidir (Euro rulo = yaklaşık 10,05 m x 0,53 m)

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 24 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

İşleme sıcaklığı. malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. İşleme ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Kullanım sırasında yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ İnternet www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.