Duvar Kağıdı Sökücü

Teknik bilgi sayfası

1l / Ürün no.102237 / EAN 4016215102237

Kağıt, vinil ve tekstil duvar kağıtlarının yanı sıra ahşap talaşlarının hızlı ve zahmetsizce çıkarılması için güçlü duvar kağıdı sıyırıcı. Güçlü derin etkisi duvar kağıdı katmanlarına güvenilir bir şekilde nüfuz eder ve inatçı yapışkanları bile çıkarır. Kullanımı çok ekonomiktir ve fırça ile uygulaması kolaydır. İç mekan yenileme çalışmaları için idealdir ve yeni duvar tasarımları için mükemmel bir hazırlıktır.

- Duvar kağıdını ve ahşap talaşını hızlı ve kolay bir şekilde temizler
- Güçlü derinlik etkisi
- Çok ekonomik
- Biyolojik olarak parçalanabilen yüzey aktif maddeler içerir

Uygulama alanı

Kağıt, vinil ve tekstil duvar kağıtlarının yanı sıra ahşap yonga duvar kağıtlarının kolayca çıkarılması için.

Hazırlık

Geçirimsiz duvar kağıdını ve boyalı ahşap talaşını önceden bir iğneli rulo veya kaba zımpara kağıdı ile pürüzlendirin.

İşleme

Hafif ve orta ağırlıktaki kağıt duvar kağıtları için 250 ml duvar kağıdı sıyırıcıyı yaklaşık 15 litre su ile karıştırın. Ağır duvar kağıtları ve ahşap yongalar için 250 ml duvar kağıdı sıyırıcıyı 8 - 10 l su ile seyreltin. İşlem görmeyecek yüzeyleri (zeminler, kapılar, mobilyalar) örtün. Çözeltiyi tavan fırçası kullanarak duvar kağıdına bolca uygulayın. Çıkarılması zor duvar kağıtları için gerekirse uygulamayı tekrarlayın. Islattıktan sonra duvar kağıdı kolayca çıkarılabilir. Aletleri kullandıktan sonra su ile temizleyin. Duvar kağıdı sökücünün kalıntıları su ile kolayca çıkarılabilir.

Tüketim

1 litre duvar kağıdı sıyırıcı yaklaşık 150 - 200 m² için - seyreltmeye bağlı olarak

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun ve serin ancak donmayan bir yerde saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Ürün kalıntılarını EWC atık kodu no. 07 06 01'e göre bertaraf edin.

Notlar

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Göz ile temasından kaçının! Güvenlik gözlükleri takılmalıdır. Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Püskürtme işlemi sadece profesyonel kullanıcılar tarafından yapılmalıdır. Gözlerin uzun süre sprey buharına maruz kalması geçici görme bozukluğuna neden olabilir. Cilt ile temasından kaçının.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ İnternet www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.