



İç ve dış mekan ahşaplarının etkili bir şekilde korunması ve bakımı için doğal keten tohumu yağı bazlı yüksek kaliteli keten tohumu yağı verniği. Ahşaba derinlemesine nüfuz eder, emprenye edici bir etkiye sahiptir ve neme ve kire karşı güvenilir bir şekilde korur. Ahşabın doğal yapısını vurgular, reçine içermez ve şeffaf bir son kat olarak kurur. Mobilyalar, çitler, kirşler, tezgahlar ve diğer birçok ahşap yüzey için idealdir - uzun ömürlü, doğal ahşap koruması için.

- Keten tohumundan elde edilen doğal yağ
- Reçine içermez
- Şeffaf
- Pigmentli astarlar üretmek ve sanatçı boylarına katkı maddesi olarak da idealdir

Uygulama alanı

Mobilya, kiriş, çit ve tezgahların sızdırmazlığı için ahşap koruma. Su itici, nefes alabilir, hava koşullarına dayanıklı ve pigmentli astarlar için de uygundur.

Hazırlık

baufan Keten Tohumu Yağı Verniği doğrudan kuru, temiz ve sağlam ahşaba uygulanır. Ahşabın nem içeriği %15'i geçmemelidir.

İşleme

Ahşabın astarlanması: bausfan Bezir Yağı Verniği 1:1 oranında terebentin ikamesi ile seyreltin ve ahşap yüzeye yumuşak bir fırça veya bezle uygulayın. Çok emici veya gözenekli ahşap için, ara kuruma tamamlandıktan sonra ikinci bir kat uygulayın. Fazla yağı yaklaşık 10 dakika sonra temizleyin. Yağlı boya ve sanatçı renklerinin hazırlanması: Piyasada bulunan renk pigmentlerini seyreltilmemiş keten tohumu yağı verniği ile karıştırarak kalın bir macun elde edin, daha sonra keten tohumu yağı verniği ve biraz terebentin ikamesi ekleyerek fırça kıvamına getirin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 24 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici alt tabaka); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi.

Tüketim

Ahşabın emiciliğine bağlı olarak yaklaşık 100 ml/m². Nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak kullanılacak tam miktarı belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun ve serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Minimum raf ömrü: Açıldıktan sonra 36 ay.

Notlar

İşleme sıcaklığı: malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Boyanmayacak yüzeyleri örtün. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra terebentin ikamesi ile temizleyin. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Kullanılmış bezlerin kendiliğinden yanma eğilimi olabilir. Bu nedenle, kullanılan kapları suyla ıslatın ve kuruması için açık alana yayın. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Kalıntı içeren kapları EWC atık kodu no. 08 01 11'e göre bertaraf edin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.