

Фасадне просочення Silifirn W

Технічний паспорт

1l / Пункт №.521010 / EAN 4007954149010



Силоксанове фасадне просочення без розчинників для мінеральних основ. Гідрофобізує поверхню, надійно захищає від вологи та проливного дощу і водночас зберігає повітропроникність фасаду. Безбарвна, глибоко ефективна та ідеально підходить для довготривалого захисту від атмосферних впливів.

- Захищає від вологи та водопоглинання
- без розчинників
- На водній основі
- безбарвний, прозорий
- Висока проникність для водяної пари, повітропроникність
- брудовідштовхуючий
- Запобігає промерзанню та пошкодженню конструкції
- фарбувальний

Сфера застосування

SILIFIRN W просочує мінеральні основи, надаючи їм водовідштовхувальних властивостей, захищає від вологи, морозів і забруднень - всередині і зовні приміщень.

Підготовка

Основа повинна бути стабільною і не містити розділяючих речовин (мастила, олії від плісняви тощо). Перед просоченням необхідно ретельно очистити поверхню, наприклад, видалити зелені відкладення (мох, лишайник тощо). Після проведення заходів з очищення поверхні повинні бути повністю сухими перед виконанням наступного етапу робіт.

Обробка

Нанесіть SILIFIRN W зверху вниз двічі по мокрому по мокрому пензлем або малярською щіткою.

Споживання

300 - 400 мл/м² при дворазовому нанесенні - залежно від основи. Точну кількість продукту визначте шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Структурні дефекти, такі як тріщини в кладці, відсутні шви тощо, повинні бути закриті/відремонтовані перед обробкою. Не проводити роботи під прямими сонячними променями. Поверхні, які не підлягають обробці, необхідно заздалегідь захистити, вживши відповідних заходів. Під час нанесення необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, рукавички). Зазвичай можливе поглиблення кольору, тому створіть пробну ділянку в непомітному місці. Не наносити при температурі об'єкта або приміщення нижче +5 °C. Очистіть інструменти водою відразу після використання. Зберігати в недоступному для дітей місці. Утилізувати тільки порожні контейнери для переробки. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Рідкі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC № 08 01 12

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.