



Фліс малярний та ремонтний 0,10м x 10м

Технічний паспорт

0,1м x 10м / Пункт №.322110 / EAN 4007954096017



Скловолокнистий рулонний матеріал для надійного ремонту волосяних і сітчастих тріщин на стінах і стелях, а також для широкого спектру ремонтів тріщин у будівництві. Ідеально підходить для армування гіпсокартону під час шпаклювання. Забезпечує довготривалу стабільну поверхню без тріщин і створює оптимальну основу для наступних покриттів.

- всередині та зовні
- Стійкий до води та погодних умов
- Легко обробляти
- 20 рулонів у картонній упаковці

Сфера застосування

Скловолокно для внутрішнього і зовнішнього ремонту тріщин на стінах і стелях, а також в якості армуючої стрічки для гіпсокартону.

Обробка

Рівномірно нанесіть вирівнювальну суміш на основу за допомогою зубчастого шпателя. Якщо основа гладка, флізелін можна приклеїти безпосередньо до неї за допомогою пасти або дисперсійного клею. Покладіть флізелін для фарбування та ремонту на матеріал без складок і бульбашок і розгладьте його. Після повного висихання відремонтовану поверхню заґрунтувати ґрунтовкою, що не містить розчинників, наприклад, PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. Флізелін для фарбування та ремонту можна наклеювати або приклеювати встик або внахлест з подальшим обрізанням подвійного шва.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.